

Dämmerungsschalter

NightmatIQ Plus

weiß
EAN 4007841 066123
Art.-Nr. 066123



Dämmerungsschalter



1 - 1000 Lux



IP54

1000 W

1000 W max. (LED-fähig)



Vernetzbar via Bluetooth



Plastikfreie Verpackung



Energie sparen

3 years

Herstellergarantie



CE

Funktionsbeschreibung

Modernes Design trifft smarten Komfort. Nächtliche Beleuchtung – aber auf die smarte Art: Der mit moderner Bluetooth-Technologie ausgerüstete Dämmerungsschalter NightmatIQ Plus präsentiert sich im geradlinigen Design und punktet mit herausragendem Anwendungskomfort. Wird abends die Dämmerungsschwelle erreicht, gehen alle angeschlossenen Leuchten (max. 1000 W/ LED: 250 W), automatisch gleichzeitig an – und Hauseingänge, Grundstücke, Gärten oder Schaufenster erstrahlen zuverlässig in schönstem Licht. Und das dank Schutzart IP 54 bei jedem Wetter. Pünktlich zur Morgendämmerung gehen die Lichter dann automatisch wieder aus. Die Dämmerungsschwelle, bei der der Sensor reagiert und die Beleuchtung aktiv wird, kann individuell nach Bedarf mithilfe der Steinel Connect App eingestellt werden – von 1 bis 1000 Lux Umgebungshelligkeit. Dank Bluetooth Mesh lässt sich der NightmatIQ Plus mit unterschiedlichen STEINEL Connect-Leuchten kabellos miteinander verbinden und einstellen. Der NightmatIQ Plus ist mit einer praktischen Teachfunktion zur Festlegung der Dämmerungsschwelle ausgestattet und bietet mit dem Nachtsparmodus und der individuellen Zeiteinstellung weitere nützliche Funktionen. Den Dämmerungsschalter gibt es in den Farben Weiß und Anthrazit.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	38 x 95 x 95 mm	Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Mit Bewegungsmelder	Nein	Schaltausgang 1, Ohmsch	1000 W
Herstellergarantie	3 Jahre	Leuchtstofflampen EVG	250 W
Einstellungen via	Connect Bluetooth Mesh, App, Smartphone	Eigenverbrauch	0,5 W
Mit Fernbedienung	Nein	Technologie, Sensoren	Lichtsensor
Variante	weiß	Montagehöhe	1,80 – 4,00 m
VPE1, EAN	4007841066123	Montagehöhe max	4,00 m
Ausführung	Dämmerungsschalter	optimale Montagehöhe	2 m
Anwendung, Ort	Außenbereich	Dämmerungseinstellung	1 – 1000 lx
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Innenbereich, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon	Grundlichtfunktion	Nein
Farbe	Weiß	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		Konstantlichtregelung	Nein
		Vernetzung	Ja

<https://www.steinell.de>

Technische Änderungen vorbehalten

04.2024

Seite 1 von 2

Dämmerungsschalter

NightmatIQ Plus

weiß

EAN 4007841 066123

Art.-Nr. 066123




Technische Daten

Montageort	Wand
Montageart	Aufputz, Wand
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff	Kunststoff

Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	Bluetooth Mesh Connect

Maßzeichnung



Schaltplan

