

L 40 SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
 EAN 4007841 085247
 Art.-Nr. 085247



LED

30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

Infrarot-Sensor
180°

Max. 10 m

3000 K

3000K warmweiß



2 - 2000 Lux (via App)



10 Sek - 60 Min (via App)

10 - 100%
HauptlichtBetriebsgerät nicht
austauschbarLichtquelle nicht
austauschbar

0 - 100% Grundlicht

Funktionsbeschreibung

Qualität im Quadrat. LED-Sensor-Wandleuchte L 40 SC mit hochwertigem, quadratischem Alu-Gehäuse. Mit neuer Infrarotsensor-Generation und langlebigem STEINEL LED-System mit warmweißen 3000 K. Mit Softlichtstart, Grundlicht, Hauptlicht und Gruppenfunktion. Bequeme Einstellung sowie Vernetzung beliebig vieler Bluetooth-Mesh-Leuchten per App und Bluetooth Mesh Standard. Max. Erfassung: 180°, durch innovative, steckbare Abdeck-Clips individuell anpassbar. Plastikfrei verpackt.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	105 x 201 x 261 mm	Dämmerungsschalter	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckclips
Herstellergarantie	3 Jahre	Lichtstrom Gesamtprodukt	1057 lm
Einstellungen via	Smartphone, Tablet, Connect Bluetooth Mesh	gemessener Lichtstrom (360°)	1057 lm
Mit Fernbedienung	Nein	Farbtemperatur	3000 K
Variante	mit Bewegungsmelder & Bluetooth	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
VPE1, EAN	4007841085247	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Anwendung, Ort	Außenbereich	Sockel	Ohne
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Farbe	Anthrazit	Softlichtstart	Ja
Inkl. Hausnummernbogen	Nein	Dauerlicht	schaltbar
Montageort	Wand	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Schlagfestigkeit	IK03	Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.
Schutzart	IP54	Grundlichtfunktion	Ja
		Grundlichtfunktion Zeit	10s-60 Min., Helligkeitsgesteuert, AUS, Dauer-EIN
		Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %

L 40 SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 085247
Art.-Nr. 085247



Technische Daten

Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	12,9 W
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 60000 Std
Slavebetrieb einstellbar	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite Radial	r = 4 m (25 m²)
Reichweite Tangential	r = 10 m (157 m²)

Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	0 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	100 %
Vernetzung via	Bluetooth Mesh Connect
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
Erfassungswinkel	180 °
Produkt Kategorie	Sensor-LED-Außenleuchte

Zubehör


EAN 4007841 088620

Funkschalter TapDuo C

L 40 SC


mit Bewegungsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 085247
Art.-Nr. 085247

Sensorerfassungsbereich




Mögliche Montagehöhe: -
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung



Schaltplan Bluetooth



Schaltplan Bluetooth

