


Funktaster PB2-Bluetooth

EAN 4007841 084653

Art.-Nr. 084653



Taster



Individuelle Taster-Belegung



Kleben



Batterieloser Betrieb



Kabelloser Betrieb

5 years

 Herstellergarantie steinel-
 professional.de/garantie


CE

Funktionsbeschreibung

Der Überall-Taster. Alle Kabel los! Der Taster kommt komplett ohne Kabel aus und ist daher perfekt geeignet für die stromunabhängigen Einsatzorte. Durch Norm-Abmessungen wird das Nach- und Umrüsten von Tastern zum Kinderspiel. Sowohl Schraub- als auch Klebemontage sind möglich. Kompatibel mit Steinel Bluetooth Mesh Produkten für die drahtlose Integration in Sensoren und Leuchten. Der Funktaster wird mittels Tastendrücker angelernt und anhand der STEINEL Connect App mit den gewünschten Leuchten und Sensoren verbunden. Individuelle Übersteuerung oder die Szenenfunktion werden nutzbar. Nicht zuletzt ist das Produkt wartungsfrei, da keine Batterien benötigt werden. Allein das Betätigen des Tasters reicht für die Energieversorgung aus.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	15 x 81 x 81 mm	Schaltausgang 1, Potenzialfrei	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Schaltausgang 2, Potenzialfrei	Nein
Herstellergarantie	5 Jahre	Versorgungsspannung Detail	durch Betätigung der Tasterwippe, stromunabhängig
Einstellungen via	Connect Bluetooth Mesh, App	Mit Busankopplung	Nein
Mit Fernbedienung	Nein	Unterkriechschutz	Nein
VPE1, EAN	4007841084653	segmentweise Ausblendung	Nein
Ausführung	Sonstige	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Ort	Innenbereich	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Aufenthaltsraum, Funktionsraum / Nebenraum, Großraumbüro, Hotelzimmer, Innenbereich, Klassenzimmer, Konferenzraum / Besprechungsraum, Treppenhaus	Sendereichweite	30 m
Farbe	Weiß	Funktionen	Push-Button-Konfiguration
Farbe, RAL	9010	Grundlichtfunktion	Nein
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Hauptlicht einstellbar	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Nein
		Konstantlichtregelung	Nein

Funktaster PB2-Bluetooth

EAN 4007841 084653

Art.-Nr. 084653

Technische Daten

Montageort	Wand
Montageart	Aufputz, Sonstige, Wand
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Ohne
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C

Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh Connect

Maßzeichnung

