


Funktaster PB4-Bluetooth

EAN 4007841 084660

Art.-Nr. 084660



Taster



Individuelle Taster-Belegung



Kleben



Batterieloser Betrieb



Kabelloser Betrieb

5 years



CE

 Herstellergarantie steinel-
professional.de/garantie

Funktionsbeschreibung

Der Überall-Taster. Alle Kabel los! Der Taster kommt komplett ohne Kabel aus und ist daher perfekt geeignet für die stromunabhängigen Einsatzorte. Durch Norm-Abmessungen wird das Nach- und Umrüsten von Tastern zum Kinderspiel. Sowohl Schraub- als auch Klebmontage sind möglich. Kompatibel mit Steinel Bluetooth Mesh Produkten für die drahtlose Integration in Sensoren und Leuchten. Der Funktaster wird mittels Tastendrücker angelernt und anhand der STEINEL Connect App mit den gewünschten Leuchten und Sensoren verbunden. Individuelle Übersteuerung oder die Szenenfunktion werden nutzbar. Nichtzuletzt ist das Produkt wartungsfrei, da keine Batterien benötigt werden. Allein das Betätigen des Tasters reicht für die Energieversorgung aus.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	15 x 81 x 81 mm
Mit Bewegungsmelder	Nein
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Connect Bluetooth Mesh, App
Mit Fernbedienung	Nein
VPE1, EAN	4007841084660
Ausführung	Sonstige
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Aufenthaltsraum, Funktionsraum / Nebenraum, Großraumbüro, Hotelzimmer, Innenbereich, Klassenzimmer, Konferenzraum / Besprechungsraum, Treppenhaus
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Inkl. Eckwandhalter	Nein

Schaltausgang 1, Potenzialfrei	Nein
Schaltausgang 2, Potenzialfrei	Nein
Versorgungsspannung Detail	durch Betätigung der Tasterwippe, stromunabhängig
Mit Busankopplung	Nein
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Sendereichweite	30 m
Funktionen	Push-Button-Konfiguration
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Konstantlichtregelung	Nein

Funktaster PB4-Bluetooth

EAN 4007841 084660

Art.-Nr. 084660

Technische Daten

Montageort	Wand
Montageart	Aufputz, Sonstige, Wand
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Ohne
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C

Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh Connect
Produkt Kategorie	Systemkomponenten

Maßzeichnung

