


# Draadloze knop PB4-Bluetooth

EAN 4007841 084660

art.nr. 084660



Taster



Individuele Taster-Belegung



Kleben

5 years

Herstellergarantie steinel-professional.de/  
garantie

CE

## Funcatiebeschrijving

De overal-schakelaar. Geen kabel nodig! De schakelaar heeft helemaal geen kabels nodig en is daarom perfect geschikt voor locaties waar geen elektriciteit nodig is. De standaardafmetingen maken het achteraf monteren en ombouwen van schakelaars kinderspel. Zowel schroef- als kleefmontage zijn mogelijk. Compatibel met Steinel Bluetooth Mesh-producten voor draadloze integratie in sensoren en armaturen. De draadloze schakelaar wordt met één druk op de knop ingeleerd en met de STEINEL Connect App verbonden met de gewenste lampen en sensoren. Individuele override of de scènefunctie kunnen worden gebruikt. En last but not least is het product onderhoudsvrij omdat er geen batterijen nodig zijn. Gewoon op de schakelaar drukken is voldoende om stroom te leveren.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	15 x 81 x 81 mm
Met bewegingsmelder	Nee
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Connect Bluetooth Mesh, App
Met afstandsbediening	Nee
VPE1, EAN	4007841084660
Uitvoering	overige
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	klein kantoor, verblijfsruimte, functionele ruimte / bergkamer, groot kantoor, hotelkamer, Binnen, klaslokaal, conferentieruimte / vergaderruimte, trappenhuis
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee

Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
Schakeluitgang 2, potentiaalvrij	Nee
Voedingsspanning detail	door het indrukken van de tuimelschakelaar, stroomonafhankelijk
Met busaansluiting	Nee
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Zendreichwijdte	30 m
Functies	Drukknop configuratie
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee

# Draadloze knop PB4-Bluetooth

EAN 4007841 084660

art.nr. 084660

## Technische gegevens

Montageplaats	wand
Montage	Op de muur, overige, Wand
Bescherming	IP20
Beschermingsklasse	zonder
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C

Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh Connect

## Maten

