Composants du système - Professional Line

P1280 KNX alimentation en tension

EAN 4007841 085667
Réf. 085667



KNX

5 years

manufacturer's warranty steinel.de/garantie

CE

Description du fonctionnement

Alimentation en tension du bus KNX P1280 KNX Alimentation de 1280mA pour alimenter les appareils KNX avec la tension de bus – Sortie avec inductance intégrée pour l'alimentation de lignes de bus KNX – Sortie DC 30 V pour l'alimentation d'appareils supplémentaires – Courant nominal répartissable au choix sur les sorties – Touche de réinitialisation – Résistance aux courts-circuits – Résistance aux surtensions – Sécurité à vide – Convient pour une utilisation dans des installations avec alimentation de secours – Contact de signalisation libre de potentiel pour les messages de fonctionnement et de diagnostic

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	90 x 108 x 58 mm
Garantie du fabricant	5 ans
UC1, Code EAN	4007841085667
Coloris	gris
Contenu de l'emballage	1
Indice de protection	IP20
Classe	III
Température ambiante	de -5 jusqu'à 45 °C

Alimentation électrique	200 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consommation propre	6,4 W
Plage de tension (min.)	200 V
Plage de tension (max.)	240 V
Courant nominal	1280 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Non
Catègorie de produits	Composants du système