

P1280 KNX accoppiatore di area/linea

EAN 4007841 085667
Art. n. 085667



5 years



KNX

manufacturer's warranty steinel.de/garantie

CE

Descrizione del funzionamento

Alimentazione bus KNX P1280 KNX 1280mA per l'alimentazione dei dispositivi KNX con tensione bus – Uscita con bobina di reattanza integrata per l'alimentazione di linee bus KNX – Uscita DC 30 V per l'alimentazione di altri dispositivi – Corrente nominale distribuibile sulle uscite a seconda delle esigenze – Pulsante reset – Corrente di cortocircuito – Protezione contro la sovrattensione – Protezione contro il funzionamento al minimo – Adatto per il funzionamento in impianti con alimentazione di emergenza – Contatto del segnale a potenziale zero per messaggi operativi e diagnostici

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	90 x 108 x 58 mm
Garanzia del produttore	5 anni
VPE1, EAN	4007841085667
colore	grigio
Contenuto della confezione	1
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	III

Temperatura ambiente	da -5 fino a 45 °C
Allacciamento alla rete	200 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consumo proprio	6,4 W
Corrente nominale	1280 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	No
Categoria del prodotto	Componenti del sistema