Composants du système - Professional Line

UA6 KNX-S actionneur universel

EAN 4007841 089160
Réf. 089160



KNX

KNX Secure

5 years

manufacturer's warranty steinel.de/garantie

CE

Description du fonctionnement

Actionneur mixte TOR 6/3 voies KNX Actionneur mixte 6 sorties TOR ou 3 sorties Volet-roulant / Montage sur rail profilé chapeau – Commutation de consommateurs électriques via des contacts libres de potentiel – Sortie de store par regroupement de deux sorties de relais voisines - Des formes mixtes d'actionneurs de commutateur et de store sont possibles – Courant de commutation 16A / 140 µF, courant de démarrage 200 µs : 800 A – Largeur de montage 72 mm (4 TE) - 5 ans de garantie sur le produit, KNX Data Secure

Caractéristiques techniques

Garantie du fabricant	5 ans
UC1, Code EAN	4007841089160
Modèle	autre
Coloris	gris
Indice de protection	IP20
Classe	II
Température ambiante	de -5 jusqu'à 45 °C
Alimentation électrique	21 – 32 V
Charge capacitive en µF	140 µF

Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Avec couplage au bus	Oui
Plage de tension (min.)	21 V
Plage de tension (max.)	32 V
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Oui
Catègorie de produits	Composants du système
Stromaufnahme Bus Eingabe	18 mA