

DALI128 KNX-S

EAN 4007841 089214

Art.-Nr. 089214



KNX



KNX Secure

5 years

Herstellergarantie steinel-professional.de/garantie



CE

Funktionsbeschreibung

KNX DALI Gateway Steuern von Leuchten und anderen Anwendungen mit DALI-Betriebsgerät in KNX-Installationen, z.B. EVG Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler DALI-2 zertifiziert Steuerung von max. 2x 64 DALI-Teilnehmern in max. 32 Gruppen Einstellung der Farbtemperatur oder der Lichtfarbe (RGB, RGBW) für Leuchten mit DALI Device Type 8 gemäß IEC 62386-209 Kurzschluss-, überlast- und überspannungssicher Betriebsstundenzähler Automatischer Farbkreisdurchlauf oder Helligkeitsdurchlauf HCL-Modus (Human Centric Lighting), automatischer Tagesfarbtemperaturverlauf CT-Modus (Color Transition), automatischer Tagesfarbverlauf Geeignet für den Betrieb mit DC-Spannung von Notbeleuchtungsanlagen Einzel-, Gruppen- oder Zentraladressierung 16 Lichtszenen je DALI-System Auslesen DALI-Teilnehmer-Zustand über KNX, z.B. Helligkeit oder Leuchtenfehler Handbedienung der DALI-Gruppen, Einzelgeräte oder Zentral (Broadcast) getrennt für jedes DALI-System Zwangsführung oder Sperrfunktionen Rückmeldung von Schaltzustand und Helligkeitswert im Bus- und im Handbetrieb Sammelrückmeldung Zentrale Schalt- und Dimmfunktion Sperrfunktion für jede DALI-Gruppe oder jedes Einzelgerät Separate Ein- und Ausschaltverzögerung Treppenlichtschalter mit Abschaltwarnung Online- oder Offline-Projektierung der DALI-Teilnehmer mit ETS-DCA Standby-Abschaltung der DALI-Teilnehmer Austausch eines einzelnen DALI-Teilnehmers gleichen Typs, während des Betriebs, ohne Software möglich KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.7 oder ab ETS 6.1.0

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	90 x 71 x 58 mm	Umgebungstemperatur	-5 – 45 °C
VPE1, EAN	4007841089214	Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Grau	Netzanschluss	110 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schutzart	IP20	Mit Busankopplung	Ja
Schutzklasse	II		