

# P640 KNX Accoppiatore di area/ linea

EAN 4007841 084882

Art. n. 084882



KNX

5 years

manufacturer's warranty [steinell.de/garantie](https://www.steinell.de/garantie)

CE

## Descrizione del funzionamento

Alimentazione bus KNX P640 KNX 640mA per l'alimentazione dei dispositivi KNX con tensione bus – Uscita con bobina di reattanza integrata per l'alimentazione di linee bus KNX – Uscita DC 30 V per l'alimentazione di altri dispositivi – Corrente nominale distribuibile sulle uscite a seconda delle esigenze – Pulsante reset – Corrente di cortocircuito – Protezione contro la sovratensione – Protezione contro il funzionamento al minimo – Adatto per il funzionamento in impianti con alimentazione di emergenza – Contatto del segnale a potenziale zero per messaggi operativi e diagnostici – Due alimentazioni identiche commutabili in parallelo (nella variante 640 mA)

## Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	90 x 72 x 58 mm
Garanzia del produttore	5 anni
VPE1, EAN	4007841084882
colore	grigio
Contenuto della confezione	1
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	III
Temperatura ambiente	da -5 fino a 45 °C

Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	200 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consumo proprio	2,9 W
Collegamento in rete via	bus KNX
Corrente nominale	640 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	No
Categoria di prodotto	Componenti del sistema