

PD-24 ECO

DALI-2 Input Device - plafondbouw zwart
 EAN 4007841 088248
 art.nr. 088248



Magnet zur einfachen Installation



Infrarot-Sensor 360°



Montagehöhe max. 4 m



Max. ø 24 m



Präsenz Ø 7,5 m



IP20



DALI-2

Teach

Teach mode

5 years

Herstellergarantie steinel-professional.de/garantie



CE

Funcatiebeschrijving

Bewegingsdetectie, aanwezigheidsdetectie en lichtmeting voor kantoren, vergaderruimtes, gangen en dergelijke – de 360°-IR-aanwezigheidsmelders conform sensNORM zijn ideaal voor standaardeisen op basis van sensoren in het projectbereik. Met COM1-, KNX- en DALI-2 IPD-interface. Bij COM1 met knopingang en vol-/halfautomatische modus. Reikwijdte bewegingsdetectie: Ø 8 resp. Ø 24 m. Aanwezigheidsmelderfunctie met Ø 6 resp. Ø 7,5 m registratiebereik. Opzetbare afdekkappen in bijpassende kleur inbegrepen. Voor inbouw, opbouw, plafondbouw. Instellen en bedienen via Smart Remote-afstandsbediening of potentiometer. Montagevriendelijke modulaire magneet-steekverbinding. Led-feedback voor veilige ingebruikname. Inbouwhoogte max. 4 m. Parallelschakeling (max. 10 sensoren). Schakellast: 2000 watt resp. 500 watt (led). In zwart of wit.

Technische gegevens

Met bewegingsmelder	Ja	Montagehoogte	2 – 4 m
Fabrieksgarantie	5 jaar	Montagehoogte max.	4,00 m
Instellingen via	Bus	Optimale montagehoogte	2,8 m
Met afstandsbediening	Nee	Registratiehoek	360 °
Variant	DALI-2 Input Device - plafondbouw zwart	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
VPE1, EAN	4007841088248	Elektronische instelling	Nee
Uitvoering	Bewegingsmelder en Aanwezigheidsmelder	Mechanische instelling	Nee
Toepassing, plaats	Binnen	Reikwijdte radiaal	Ø 5.5 m (24 m ²)
Toepassing, ruimte	klein kantoor, functionele ruimte / bergruimte, Binnen, magazijn	Reikwijdte tangentiaal	Ø 24 m (452 m ²)
kleur	zwart	Reikwijdte aanwezigheid	Ø 7.5 m (44 m ²)
Incl. hoekwandhouder	Nee	schakelzones	1436 schakelzones
Montageplaats	plafond	Abdeckmaterial Lieferumfang	afdekplaatjes
Montage	Plafondbouw, Plafond		

PD-24 ECO

DALI-2 Input Device - plafondbouw zwart
EAN 4007841 088248
art.nr. 088248



Technische gegevens

Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Materiaal	kunststof
Voedingsspanning detail	DALI-bus
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor


Funcities	Bewegingssensor, Lichtsensor, Aanwezigheidsfunctie, Aanwezigheidsmelderlogica
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel
Max. Stroomverbruik volgens IEC 62386-101	84 mA
Typisch stroomverbruik bij 16V ingangsspanning	12 mA
Max. Stromaufnahme bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb	17 mA

PD-24 ECO

DALI-2 Input Device - plafondinbouw zwart
 EAN 4007841 088248
 art.nr. 088248




Registratiebereik 1




Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m
 Oranje: radiaal
 Zwart: tangentiaal

Registratiebereik 2



Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m
 Oranje: radiaal
 Zwart: tangentiaal

aansluitschema



aansluitschema voor DALI-2 APC met DALI-2 IPD

