


PD-8 ECO

DALI-2 Input Device - En saillie noir
EAN 4007841 088149
Réf. 088149



Description du fonctionnement

Détection de mouvements, de présence et mesure de l'éclairage pour les bureaux, les salles de réunion, les zones de passages, etc. Les détecteurs de présence IR à 360 ° sont conformes aux dispositions de sensNORM et sont parfaits pour profiter d'exigences standard à base de capteurs dans la zone du bien. Avec interface COM1, KNX et DALI 2 IPD. Pour l'interface COM1, avec entrée interrupteur et mode entièrement automatique et semi-automatique. Portée pour la détection de mouvements : Ø 8 m ou Ø 24 m. Fonction de détection de présence dans une zone de Ø 6 m ou de Ø 7,5 m. Capuchons enfichables dans la couleur assortie inclus. Convient à une installation encastrée, en saillie ou en faux-plafond. Configuration et commande via la télécommande Smart Remote ou à l'aide d'un potentiomètre. Montage intuitif grâce à la connexion enfichable magnétique modulaire. Un retour LED favorise une mise en service sécurisée. Hauteur d'installation de 4 m max. Montage en parallèle (max. 10 détecteurs). Charge de commutation : 2000 W ou 500 W (LED). Disponibles en noir ou blanc.

Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H)	129 x 65 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Bus
Avec télécommande	Non
Variante	DALI-2 Input Device - En saillie noir
UC1, Code EAN	4007841088149
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence
Emplacement	Intérieur
Emplacement, pièce	bureau individuel, espace fonctionnel / local annexe, Intérieur, entrepôt
Coloris	noir
Support mural d'angle inclus	Non

Hauteur de montage	2 – 4 m
Hauteur de montage max.	4,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Angle de détection	360 °
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Non
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 4.5 m (16 m²)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Portée présence	Ø 6 m (28 m²)
Zones de commutation	492 zones de commutation
Matériau de recouvrement	cache enfichables

PD-8 ECO

DALI-2 Input Device - En saillie noir
 EAN 4007841 088149
 Réf. 088149



Caractéristiques techniques

Lieu d'installation	plafond
Montage	En saillie, Plafond
Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Tension d'alimentation détails	Bus DALI
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière

Fonctions

Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière, Fonction présence, Logique du détecteur de présence

Type de la mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble
Max. Consommation de courant selon IEC 62386-101	84 mA
Consommation de courant typique pour une tension d'entrée de 16V	12 mA
Charge max. Consommation de courant à une tension d'entrée de 10V en fonctionnement normal	17 mA
Catégorie de produits	Détecteur de mouvement et de présence

Accessoires


EAN 4007841 079543	Adaptateur pour plafond encastré
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 592806	Télécommande utilisateur RC5
EAN 4007841 559410	Télécommande service RC8

PD-8 ECO

DALI-2 Input Device - En saillie noir
EAN 4007841 088149
Réf. 088149




Zone de détection 1



Hauteur d'installation: 2,00 m - 4,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Zone de détection 2



Hauteur d'installation: 2,00 m - 4,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel





Schéma du circuit



PD-8 ECO

DALI-2 Input Device - En saillie noir
EAN 4007841 088149
Réf. 088149



Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

