











PD-8 ECO

DALI-2 Input Device - plafondinbouw zwart
 EAN 4007841 088163
 art.nr. 088163



									
Magnet zur einfachen Installation	Infrarot-Sensor 360°	Max. Ø 8 m	Präsenz Ø 6 m	Montagehöhe max. 4 m	IP20	DALI-2	Teach mode	Herstellergarantie steinel-professional.de/garantie	CE

Funcatiebeschrijving

Bewegingsdetectie, aanwezigheidsdetectie en lichtmeting voor kantoren, vergaderruimtes, gangen en dergelijke – de 360°-IR-aanwezigheidsmelders conform sensNORM zijn ideaal voor standaard-eisen op basis van sensoren in het projectgebied. Met COM1-, KNX- en DALI-2 IPD-interface. Bij COM1 met knopgang en vol-/halfautomatische modus. Reikwijdte bewegingsdetectie: Ø 8 resp. Ø 24 m. Aanwezigheidsmelderfunctie met Ø 6 resp. Ø 7,5 m registratiegebied. Opzetbare afdekkappen in bijpassende kleur inbegrepen. Voor inbouw, opbouw, plafondinbouw. Instellen en bedienen via Smart Remote-afstandsbediening of potentiometer. Montagevriendelijke modulaire magneet-steekverbinding. Led-feedback voor veilige ingebruikname. Inbouwhoogte max. 4 m. Parallelschakeling (max. 10 sensoren). Schakellast: 2000 watt resp. 500 watt (led). In zwart of wit.

Technische gegevens

Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bus
Met afstandsbediening	Nee
Variant	DALI-2 Input Device - plafondinbouw zwart
VPE1, EAN	4007841088163
Uitvoering	Bewegingsmelder en Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	klein kantoor, functionele ruimte / bergkamer, Binnen, magazijn
kleur	zwart
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Plafondinbouw, Plafond

Montagehoogte	2 – 4 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 4.5 m (16 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 8 m (50 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	Ø 6 m (28 m ²)
schakelzones	492 schakelzones
Afdek materiaal	afdekplaatjes

PD-8 ECO

DALI-2 Input Device - plafondinbouw zwart
EAN 4007841 088163
art.nr. 088163



Technische gegevens

Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Materiaal	kunststof
Voedingsspanning detail	DALI-bus
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor


Funcities	Bewegingssensor, Lichtsensor, Aanwezigheidsfunctie, Aanwezigheidsmelderlogica
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel
Max. Stroomverbruik volgens IEC 62386-101	84 mA
Typisch stroomverbruik bij 16V ingangsspanning	12 mA
Max. Stromaufnahme bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb	17 mA

PD-8 ECO


DALI-2 Input Device - plafondinbouw zwart
EAN 4007841 088163
art.nr. 088163




Registratiebereik 1




Registratiebereik 2



Maten 1



Maten 2




PD-8 ECO

DALI-2 Input Device - plafondinbouw zwart
EAN 4007841 088163
art.nr. 088163



aansluitschema



aansluitschema voor DALI-2 APC met DALI-2 IPD

