

Draadloze drukknop TapDuo C

EAN 4007841 088620

art.nr. 088620



Taster



Kleben



Batterieloser Betrieb



Kabelloser Betrieb

3 years

Herstellergarantie



CE

Functiebeschrijving

De overal-schakelaar. Geen kabel nodig! De schakelaar heeft helemaal geen kabels nodig en is daarom perfect geschikt voor locaties waar geen elektriciteit nodig is. De standaardafmetingen maken het achteraf monteren en ombouwen van schakelaars kinderspel. Zowel schroef- als kleefmontage zijn mogelijk. Compatibel met Steinel Bluetooth Mesh-producten voor draadloze integratie in sensoren en armaturen. De draadloze schakelaar wordt met één druk op de knop ingeleerd en met de STEINEL Connect App verbonden met de gewenste lampen en sensoren. Individuele override of de scènefunctie kunnen worden gebruikt. En last but not least is het product onderhoudsvrij omdat er geen batterijen nodig zijn. Gewoon op de schakelaar drukken is voldoende om stroom te leveren.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	15 x 81 x 81 mm	Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
Met bewegingsmelder	Nee	Schakeluitgang 2, potentiaalvrij	Nee
Fabrieksgarantie	3 jaar	Voedingsspanning detail	door het indrukken van de tuimelschakelaar, stroomonafhankelijk
Instellingen via	Connect Bluetooth Mesh, App	Met busaansluiting	Nee
Met afstandsbediening	Nee	Onderkruipbescherming	Nee
VPE1, EAN	4007841088620	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Uitvoering	overige	Elektronische instelling	Nee
Toepassing, plaats	Binnen	Mechanische instelling	Nee
Toepassing, ruimte	klein kantoor, verblijfsruimte, functionele ruimte / bergkamer, groot kantoor, hotelkamer, Binnen, klaslokaal, conferentieruimte / vergaderruimte, trappenhuis	Zendreikwijdte	30 m
kleur	wit	Functies	Drukknop configuratie
Kleur, RAL	9010	basislichtfunctie	Nee
Incl. hoekwandhouder	Nee	Hoofdlicht instelbaar	Nee
		Schemerinstelling Teach	Nee

Draadloze drukknop TapDuo C

EAN 4007841 088620

art.nr. 088620

Technische gegevens

Montageplaats	wand
Montage	Op de muur, overige, Wand
Bescherming	IP20
Beschermingsklasse	zonder
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C

Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh Connect

Maten

