

IR Quattro HD 24m DALI duo

En saillie
EAN 4007841 088835
Réf. 088835



infrared sensor



max. 8m x 8m
presence

HD

4800 zones



ideal 2,5 - 10 m



indoor sensor



2+1 light channels



10 - 1000 lux



5 sec - 60 min

iQ

IQ-mode



energy saving

Description du fonctionnement

L'entrée dans la commande intelligente de l'éclairage. Détecteur de présence infrarouge intelligent IR Quattro HD DALI duo avec de nombreuses fonctions supplémentaires, idéal pour les salles de classe, les bureaux paysagers et les parkings, hauteur de montage jusqu'à 10 m, avec 2 canaux d'éclairage (DALI adressable) pour jusqu'à 64 luminaires, facile à configurer via l'application. Régulation constante de la lumière supplémentaire et fonctions d'éclairage de base variables, interface de bouton-poussoir pour les 2 canaux d'éclairage pour la touche et la gradation, télécommandable via Smart Remote.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	65 x 120 x 120 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Télécommande, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Variante	En saillie
UC1, Code EAN	4007841088835
Modèle	Détecteur de présence
Emplacement	Intérieur
Emplacement, pièce	salle de classe, salle de cours, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, salle du personnel soignant, salle commune, vestiaires, gymnase, réception / hall, parking couvert / garage souterrain, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010

Hauteur de montage optimale	2,8 m
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Non
Cadrage mécanique	Oui
Portée radiale	8 x 8 m (64 m²)
Portée tangentielle	20 x 20 m (400 m²)
Portée présence	8 x 8 m (64 m²)
Zones de commutation	4800 zones de commutation
Fonctions	Semi-automatique / Automatique, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF, Commande maître/esclave, Mode normal / mode test, Fonction TouchDIM
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx

IR Quattro HD 24m DALI duo

En saillie
EAN 4007841 088835
Réf. 088835




Caractéristiques techniques

Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	En saillie
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consommation propre	0,5 W
Steuerausgang, Dali	Broadcast 64 ballasts électroniques / Adressable
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m
Hauteur de montage max.	10,00 m

Temporisation	5 s – 60 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	1-60 min, toute la nuit
Éclairage principal réglable	50 – 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus DALI
Catégorie de produits	Détecteur de présence

Zone de détection



Hauteur d'installation: 2,50 m – 10,00 m
Orange: présence
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

