
Composants du système - Professional Line

UI2 KNX-S interface universelle

EAN 4007841 089221
Réf. 089221



KNX

KNX Secure

5 years

manufacturer's warranty steinel.de/garantie

CE

Description du fonctionnement

Interface universelle pour bouton-poussoir 2 voies KNX Entrée universelle 2 voies pour montage encastré dans un boîtier d'appareil - Raccordement de contacts libres de potentiel, comme des boutons, des interrupteurs ou des contacts Reed - Fonctions de commande : Commutation, variation, contrôle des stores, des scénarios ou de la température ambiante - Capteur pour les valeurs de variation, de température de couleur, RGBW, de température ou de luminosité - Raccordement de contacts de porte ou de fenêtre pour évaluer si ouvert, fermé, basculé - 5 ans de garantie sur le produit, KNX Data Secure

Caractéristiques techniques

Garantie du fabricant	5 ans
UC1, Code EAN	4007841089221
Indice de protection	IP20
Classe	III
Température ambiante	de -5 jusqu'à 45 °C
Alimentation électrique	21 – 32 V
Tension d'alimentation détails	Bus KNX

Avec couplage au bus	Oui
Plage de tension (min.)	21 V
Plage de tension (max.)	32 V
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Oui
Catègorie de produits	Composants du système
Stromaufnahme Bus Eingabe	10 mA