XLED PRO 240

V2 nero EAN 4007841 068097 Art. n. 068097







3000 K







5 years









30 years (Ø 4,5h / day)

3000K warm-white

manufacturer's warranty steinel-professional.de/ garantie

Light source not

Control gear not

ENEC 05

Descrizione del funzionamento

Illumina persino gli angoli più nascosti con luce chiara come il giorno: il faro per esterni XLED PRO 240 senza rilevatore di movimento. Con pannello sottile LED completamente ribaltabile e vetro opaco. 2124 lm, 3000 K, 19,3 W. Disponibile nei colori nero, bianco e antracite.

Dati tecnici

| 161 x 180 x 199 mm |
|--|
| Sì, sistema LED STEINEL |
| No |
| 5 anni |
| nero |
| 4007841068097 |
| Esterno |
| Esterno, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai |
| No |
| Parete, angolo |
| Parete, angolo, In superficie |
| IK03 |
| IP44 |
| II |
| da -20 fino a 40 °C |
| HCMC |
| |

| Allacciamento alla rete | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
|-------------------------------------|---|
| Flusso luminoso prodotto totale | 2124 lm |
| Flusso luminoso masurato (360°) | 2124 lm |
| Efficienza totale del prodotto | 110 lm/W |
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Scostamento cromatico LED | SDCM3 |
| Lampadina sostituibile | LED non sostituibile |
| Durata di vita del LED L70B50 (25°) | > 60000 |
| Sistema di raffreddamento LED | HCMC (High Conductive Magnesium Composite) |
| Accensione graduale della luce | No |
| Funzione luce di base | No |
| Luce principale regolabile | No |
| Collegamento in rete | No |
| Potenza | 19,3 W |
| Indice di resa cromatica CRI | = 82 |
| Categoria die prodotto | Faretto senza sensore LED |
| Energieeffizienzklasse Lichtquelle | E |
| | |

Faretto senza sensore LED - Professional Line

XLED PRO 240

V2 nero EAN 4007841 068097 Art. n. 068097




Dati tecnici


Materiale della copertura

Plastica opalina

Disegno



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete



Con riserva di modifiche tecniche