

RS PRO P2

warm wit
EAN 4007841 056094
art.nr. 056094



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable

Functiebeschrijving

Ronde klassieker. Perfecte vorm. Perfecte efficiëntie. De perfecte binnenlamp als versie zonder sensor. De RS PRO P2 laat zich harmonieus in hallen, gangen en trappenhuizen integreren. Hij combineert tijdloos design en een uiterst eenvoudige montage met toonaangevende technologie en is via een kabel aan de versie met sensor te koppelen. Vermogen: 14 W met 1645 lm, 3000 K.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	320 x 110 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Nee
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	warm wit
VPE1, EAN	4007841056094
kleur	wit
Montageplaats	wand, plafond
Montage	Plafond
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -10 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Lichtstroom totaal product	1645 lm
Totale efficiëntie van het product	117,5 lm/W

Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Koppeling via	Kabel
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70)	100.000 h
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80)	73.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70)	60.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80)	60.000 h
Zekering B10	54
Zekering B16	87
Zekering C10	90
Zekering C16	145
Vermogen	14 W
Index kleurweergave CRI	= 82

RS PRO P2

warm wit
EAN 4007841 056094
art.nr. 056094




Technische gegevens

Kleurtemperatuur	3000 K
Type lichtbron	Led niet vervangbaar


Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 RG1

Inschakelstroom, maximaal	13 A
Bescherming, plafond	IP54
Product categorie	LED-binnenlamp zonder sensor


Maten



aansluitschema Master



aansluitschema Master/slave koppelin



aansluitschema Master/slave koppelin

