

Lámpara solar

XSolar L-S

Plata
EAN 4007841 671013
N° de art. 671013



365 TAGE
LICHT

Light 365 days of
the year



30 qm

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor
140°



max. 8 m



IP44



2 lux



ideal 1,8 m



long life LED 25.000
h



energy saving

Descripción del funcionamiento

Sin gastos de energía. Sin conexión eléctrica. Sin restricciones. Lámpara LED con sensor XSolar L-S. Ideal para jardines, patios y paredes exteriores. No requiere conexión a la red eléctrica, ángulo de cobertura de 140°, 3000 K, proporciona una luz brillante los 365 días del año. Potente sensor infrarrojo. Microprocesador inteligente. Batería de litio-hierro resistente a la temperatura con 60 días de reserva de luz. Iluminación de hasta 30 metros cuadrados.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	187 x 189 x 298 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Potenciómetros
Variante	Plata
UE1, EAN	4007841671013
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos
Color	Plata
Lugar de instalación	Pared
Incluye cable de prolongación	6 m
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 44
Clase de aislamiento	III
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C

Alcance tangencial	r = 8 m (78 m ²)
Interruptor crepuscular	Sí
Flujo luminoso medido (360°)	150 lm
Temperatura cromática	3000 K
Desviación de color LED	SDCM5
Índice de reproducción cromática	80-89
Bombillas	LED no reemplazable
Vida útil LED (máx. °C)	50000 Std
Disminución del flujo luminoso según LM80	L70B10
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Encendido progresivo de la luz	No
Funciones	Sensor de movimiento
Regulación crepuscular	2 lx
Temporización	10 s – 0,5 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía tiempo	Toda la noche

<https://www.steinel.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

08.2024 Página 1 de 2

Lámpara solar

XSolar L-S

Plata
EAN 4007841 671013
N° de art. 671013



Datos técnicos

Material de la carcasa	Plástico
Material de cubierta	Plástico transparente
Tensión de alimentación detalle	Solar, sin conexión a la red, Batería de litio-hierro 2500 mAh
Altura de montaje máx.	2,00 m
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	No
Alcance radial	r = 2 m (5 m ²)

Función de luz de cortesía en porcentaje	3 %
Función de luz de cortesía - porcentaje, desde	3 %
Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta	3 %
Potencia	1,2 W
Carga de la batería	A partir de - 20°
Función de batería	A partir de - 20
Ángulo de detección	140 °

Dibujo acotado

