

IS 3360 MX Highbay

V3 KNX - de superficie cuadrado
EAN 4007841 058364
N° de art. 058364



infrared sensor
360°



18 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1-255 min



ideal 4 - 14 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descripción del funcionamiento

Sin miedo a las alturas. De gran alcance. Fiable. Detector de movimiento IS 3360 MX Highbay: ideal para techos altos en naves industriales o locales comerciales. Para alturas de montaje de hasta 14 m. Sensor infrarrojo de 360° de alta precisión. Alcance máximo: 18 m. Para vigilar hasta 1.000 metros cuadrados. Disponible en versión de superficie y empotrada cuadrada.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	65 x 95 x 95 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Software ETS, Mando a distancia, Bus, Smart Remote
Con mando a distancia	No
Variante	KNX - de superficie cuadrado
UE1, EAN	4007841058364
Acabado	Detector de movimiento
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Estantería automatizada, Gimnasio, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9003
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	De superficie, Techo

Altura de montaje óptima	12 m
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	180 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 14 m (154 m²)
Alcance tangencial	Ø 36 m (1018 m²)
Zonas de conmutación	1416 Schaltzonen
Material de recubrimiento volumen de suministro	Pantallas
Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
Temporización	5 s – 15 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Luz principal regulable	0 - 100 %
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí

IS 3360 MX Highbay

V3 KNX - de superficie cuadrado
EAN 4007841 058364
N° de art. 058364



Datos técnicos

Índice de protección	IP 54	Regulación de luz constante	Sí
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C	Funciones KNX	Interruptor crepuscular, Función de luz de cortesía, Valor de luminosidad, Salida CEA, Regulación de luz constante, Salida de luz 2x, Salida presencia, Función diurna/nocturna, Puerta lógica
Material	Plástico		
Tensión de alimentación detalle	Bus KNX		
Con acoplamiento de bus	Sí	Interconexión	Sí
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor	Tipo de interconexión	Maestro/esclavo
Altura de montaje	4,00 – 14,00 m	Interconexión vía	Bus KNX
Altura de montaje máx.	14,00 m	Corriente nominal	12,5 mA

Accesorios

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 593018	Mando a distancia de servicio RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Mando a distancia de usuario RC7 KNX
EAN 4007841 056711	Cubierta negra para sensores infrarrojos

Dibujo acotado

