

IS 3360

DALI-2 APC - de superficie redondo
EAN 4007841 033507
N° de art. 033507



infrared sensor
360°



max. 20 m



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override



ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descripción del funcionamiento

¡Más alto, más lejos, más rápido! Detector de presencia infrarrojo IS 3360 para uso en exterior e interior, ideal para vigilar recintos altos y grandes superficies como aparcamientos y aparcamientos subterráneos, altura de montaje de hasta 4 m, ángulo de detección de 360°, alcance máximo de 20 m (tangencial), gran espacio de conexión para facilitar la instalación. Disponible en versión de superficie y empotrada redonda y cuadrada.

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	126 x 65 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Mando a distancia, Potenciómetros, Smart Remote
Con mando a distancia	No
Variante	DALI-2 APC - de superficie redondo
UE1, EAN	4007841033507
Acabado	Detectores de movimiento y presencia
Aplicación, lugar	Zona exterior, Interior
Aplicación, sala	Área de producción, Sala de estar, Vestuarios, Sala funcional / habitación accesoria, Gimnasio, Recepción / Vestíbulo, Hueco de escalera, WC / lavabo, Parking / aparcamiento subterráneo, Zona exterior, Almacén, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9003

Altura de montaje óptima	2,8 m
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	180 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 8 m (50 m ²)
Alcance tangencial	Ø 40 m (1257 m ²)
Alcance presencia	Ø 3 m (7 m ²)
Zonas de conmutación	1416 Schaltzonen
Funciones	Funcionamiento normal/de prueba, Manual ON / ON-OFF, Regulación de luz constante ON/OFF
Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
Temporización	5 s – 15 Min.
Función de luz de cortesía	Sí

IS 3360

DALI-2 APC - de superficie redondo
 EAN 4007841 033507
 N° de art. 033507



Datos técnicos

Incluye soporte esquinero de pared	No	Función de luz de cortesía tiempo	1-30 min, Toda la noche
Lugar de instalación	Techo	Luz principal regulable	50 - 100 %
Tipo de montaje	De superficie, Techo	Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Índice de protección	IP 54	Regulación de luz constante	Sí
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C	Interconexión	Sí
Material	Plástico	Tipo de interconexión	Maestro/esclavo
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Interconexión vía	Cable
Salida de mando, DALI	Broadcast 1x30 balastros electrónicos		
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor		
Altura de montaje	2,50 – 4,00 m		
Altura de montaje máx.	4,00 m		

Accesorios

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Mando a distancia de servicio RC8
EAN 4007841 592806	Mando a distancia de usuario RC5
EAN 4007841 056735	Cubierta negra para sensores IR

IS 3360

DALI-2 APC - de superficie redondo
EAN 4007841 033507
N° de art. 033507



Dibujo acotado




Diagrama electrónico maestro




Diagrama electrónico interconexión DALI-2 APC con DALI-2 IPD

