

# IS 3360

V3 KNX - empotrado redondo blanco  
EAN 4007841 058197  
N° de art. 058197



infrared sensor  
360°



max. 20 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1-255 min



ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie

## Descripción del funcionamiento

¡Más alto, más lejos, más rápido! Detector de movimiento infrarrojo IS 3360 para exterior e interior, ideal para la vigilancia de salas altas y grandes superficies como parkings, aparcamientos subterráneos, altura de montaje de hasta 4 m, ángulo de detección de 360°, alcance máximo de 20 m (tangencial). Disponible en versión redonda y cuadrada para montaje en superficie, empotrado y montaje en el techo.

## Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	124 x 78 mm	Altura de montaje óptima	2,8 m
Con detector de movimiento	Sí	Ángulo de detección	360 °
Garantía de fabricante	5 años	Ángulo de apertura	180 °
Configuración mediante	Software ETS, Mando a distancia, Bus, Smart Remote	Protección contra sumersión	Sí
Con mando a distancia	No	Ocultación segmentada	Sí
Variante	KNX - empotrado redondo blanco	Escalabilidad electrónica	No
UE1, EAN	4007841058197	Escalabilidad mecánica	No
Acabado	Detectores de movimiento y presencia	Alcance radial	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Aplicación, lugar	Interior	Alcance tangencial	Ø 40 m (1257 m <sup>2</sup> )
Aplicación, sala	Área de producción, Sala de estar, Vestuarios, Sala funcional / habitación accesoria, Gimnasio, Recepción / Vestíbulo, Hueco de escalera, WC / lavabo, Parking / aparcamiento subterráneo, Almacén, Interior	Alcance presencia	Ø 3 m (7 m <sup>2</sup> )
Color	Blanco	Zonas de conmutación	1416 Schaltzonen
Color, RAL	9003	Regulación crepuscular	2 - 1000 lx
Incluye soporte esquinero de pared	No	Temporización	5 s - 15 Min.
		Función de luz de cortesía	Sí
		Luz principal regulable	0 - 100 %
		Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
		Regulación de luz constante	Sí

# IS 3360

V3 KNX - empotrado redondo blanco  
 EAN 4007841 058197  
 N° de art. 058197

## Datos técnicos

Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	Empotrado, Techo
Índice de protección	IP 20
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Material	Plástico
Tensión de alimentación detalle	Bus KNX
Con acoplamiento de bus	Sí
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor
Altura de montaje	2,50 – 4,00 m
Altura de montaje máx.	4,00 m

Funciones KNX	Interruptor crepuscular, Función de luz de cortesía, Valor de luminosidad, Salida CEA, Regulación de luz constante, Salida de luz 2x, Salida presencia, Función diurna/nocturna, Puerta lógica
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/esclavo
Interconexión vía	Bus KNX
Corriente nominal	12,5 mA

## Accesorios

EAN 4007841 593018	Mando a distancia de servicio RC6 KNX
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 592912	Mando a distancia de usuario RC7 KNX
EAN 4007841 056742	Cubierta negra para sensores IR

## Dibujo acotado

