


IS 345

V3 KNX - empotrado cuadrado negro
EAN 4007841 084141
N° de art. 084141



Descripción del funcionamiento

Técnica de sensores prometedora. Detección direccional. Recibidores y pasillos largos requieren prestaciones especiales de los sensores. El campo de detección del sensor ha de ser estrecho, pero largo. Es la única manera de cubrir con pocos sensores segmentos largos con gran precisión. El IS 345 es el extensamente probado especialista para estas aplicaciones en zonas interiores. Dispone de una detección especial para pasillos y un ángulo de apertura de 45°. De esta forma, controla hasta 23 x 6 metros en sentido tangencial.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	78 x 94 x 94 mm
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Software ETS, Mando a distancia, Bus, Smart Remote
Con mando a distancia	No
Variante	KNX - empotrado cuadrado negro
UE1, EAN	4007841084141
Acabado	Detector de movimiento
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Recibidor/pasillo, Parking / aparcamiento subterráneo, Interior
Color	Negro
Color, RAL	9005
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	Empotrado, Techo
Índice de protección	IP 20

Ángulo de apertura	45 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	12 x 6 m (72 m²)
Alcance tangencial	23 x 6 m (138 m²)
Zonas de conmutación	280 Schaltzonen
Regulación crepuscular	2 - 1000 lx
Temporización	5 s - 15 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Luz principal regulable	0 - 100 %
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	Sí
Funciones KNX	Interruptor crepuscular, Función de luz de cortesía, Valor de luminosidad, Salida CEA, Regulación

IS 345

V3 KNX - empotrado cuadrado negro
 EAN 4007841 084141
 N° de art. 084141



Datos técnicos

Temperatura ambiente	de -20 a 50 °C		
Material	Plástico		
Tensión de alimentación detalle	Bus KNX		
Con acoplamiento de bus	Sí		
Altura de montaje	2,50 – 5,00 m		
Altura de montaje máx.	5,00 m		
Altura de montaje óptima	2,5 m		
Ángulo de detección	Pasillo, 360 °		
			de luz constante, Salida de luz 2x, Salida presencia, Función diurna/nocturna, Puerta lógica
		Interconexión	Sí
		Tipo de interconexión	Maestro/esclavo
		Interconexión vía	Bus KNX
		Corriente nominal	12,5 mA
		KNX Medium	TP 256
		KNX Secure	No
		Producto categoría	Detector de movimiento

Dibujo acotado

