

IS 345

V3 KNX - empotrado redondo negro
 EAN 4007841 084165
 N° de art. 084165



infrared sensor
360°



max. 20 x 4 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1-255 min



ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descripción del funcionamiento

Técnica de sensores prometedora. Detección direccional. Recibidores y pasillos largos requieren prestaciones especiales de los sensores. El campo de detección del sensor ha de ser estrecho, pero largo. Es la única manera de cubrir con pocos sensores segmentos largos con gran precisión. El IS 345 es el extensamente probado especialista para estas aplicaciones en zonas interiores. Dispone de una detección especial para pasillos y un ángulo de apertura de 45°. De esta forma, controla hasta 23 x 6 metros en sentido tangencial.

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	124 x 78 mm	Altura de montaje óptima	2,5 m
Garantía de fabricante	5 años	Ángulo de detección	Pasillo, 360 °
Configuración mediante	Software ETS, Mando a distancia, Bus, Smart Remote	Ángulo de apertura	45 °
Con mando a distancia	No	Protección contra sumersión	Sí
Variante	KNX - empotrado redondo negro	Ocultación segmentada	Sí
UE1, EAN	4007841084165	Escalabilidad electrónica	No
Acabado	Detector de movimiento	Escalabilidad mecánica	No
Aplicación, lugar	Interior	Alcance radial	12 x 6 m (72 m ²)
Aplicación, sala	Recibidor/pasillo, Parking / aparcamiento subterráneo, Interior	Alcance tangencial	23 x 6 m (138 m ²)
Color	Negro	Zonas de conmutación	280 Schaltzonen
Color, RAL	9005	Regulación crepuscular	2 - 1000 lx
Incluye soporte esquinero de pared	No	Temporización	5 s - 15 Min.
Lugar de instalación	Techo	Función de luz de cortesía	Sí
Tipo de montaje	Empotrado, Techo	Luz principal regulable	0 - 100 %
Índice de protección	IP 20	Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
		Regulación de luz constante	Sí

IS 345

V3 KNX - empotrado redondo negro
EAN 4007841 084165
N° de art. 084165

Datos técnicos

Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Material	Plástico
Tensión de alimentación detalle	Bus KNX
Con acoplamiento de bus	Sí
Altura de montaje	2,50 – 5,00 m
Altura de montaje máx.	5,00 m

Funciones KNX

Interruptor crepuscular, Función de luz de cortesía, Valor de luminosidad, Salida CEA, Regulación de luz constante, Salida de luz 2x, Salida presencia, Función diurna/nocturna, Puerta lógica

Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/esclavo
Interconexión vía	Bus KNX
Corriente nominal	12,5 mA

Dibujo acotado

