

IS 345

V3 KNX - empotrado redondo blanco
 EAN 4007841 058289
 N° de art. 058289



infrared sensor
360°



max. 20 x 4 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1-255 min



ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descripción del funcionamiento

¡Gran alcance! Detector de movimiento infrarrojo IS 345 para interior y exterior, ideal para pasillos, recibidores, salas funcionales, altura de montaje hasta 5 m, campo de detección 12 x 6 m (radial) y 23 x 6 m (tangencial). Disponible en versión redonda y cuadrada para montaje en superficie, empotrado y montaje en el techo.

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	124 x 78 mm	Altura de montaje óptima	2,5 m
Garantía de fabricante	5 años	Ángulo de detección	Pasillo, 360 °
Configuración mediante	Software ETS, Mando a distancia, Bus, Smart Remote	Ángulo de apertura	45 °
Con mando a distancia	No	Protección contra sumersión	Sí
Variante	KNX - empotrado redondo blanco	Ocultación segmentada	Sí
UE1, EAN	4007841058289	Escalabilidad electrónica	No
Acabado	Detector de movimiento	Escalabilidad mecánica	No
Aplicación, lugar	Interior	Alcance radial	12 x 6 m (72 m ²)
Aplicación, sala	Recibidor/pasillo, Parking / aparcamiento subterráneo, Interior	Alcance tangencial	23 x 6 m (138 m ²)
Color	Blanco	Zonas de conmutación	280 Schaltzonen
Color, RAL	9003	Regulación crepuscular	2 - 1000 lx
Incluye soporte esquinero de pared	No	Temporización	5 s - 15 Min.
Lugar de instalación	Techo	Función de luz de cortesía	Sí
Tipo de montaje	Empotrado, Techo	Luz principal regulable	0 - 100 %
Índice de protección	IP 20	Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
		Regulación de luz constante	Sí

IS 345

V3 KNX - empotrado redondo blanco
 EAN 4007841 058289
 N° de art. 058289

Datos técnicos

Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Material	Plástico
Tensión de alimentación detalle	Bus KNX
Con acoplamiento de bus	Sí
Altura de montaje	2,50 – 5,00 m
Altura de montaje máx.	5,00 m

Funciones KNX

Interruptor crepuscular, Función de luz de cortesía, Valor de luminosidad, Salida CEA, Regulación de luz constante, Salida de luz 2x, Salida presencia, Función diurna/nocturna, Puerta lógica

Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/esclavo
Interconexión vía	Bus KNX
Corriente nominal	12,5 mA

Accesorios

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 593018	Mando a distancia de servicio RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Mando a distancia de usuario RC7 KNX
EAN 4007841 056742	Cubierta negra para sensores IR

Dibujo acotado

