

GlueMatic 7011

Caja plegable
EAN 4007841 086947
N° de art. 086947



series 7

ø 11 mm

Glue sticks

35 g/min

Delivery rate



40 - 230 °C



stepless adjustable



Quick Start 2min

Descripción del funcionamiento

Encolado profesional con precisión al grado. Con la GlueMatic 7011 se aprovechan de forma óptima todas las posibilidades del termoencolado. En el uso diario continuo, un elevado caudal de 35 g/min, un corto tiempo de calentamiento de < 2 minutos y niveles de temperatura de 40-230 °C son esenciales para procesar una amplia gama de materiales.

Datos técnicos

Potencia	400 W
Temperatura	40 – 230 °C
Tiempo de calentamiento	2 min
Capacidad de transporte	35 gr/min
Diámetro de barra máx.	11 mm
Indicación de temperatura	Visualizador LCD
Función, opción de colgar	No
Empuñadura blanda	Sí
Modalidad de reposo	Sí
Tobera intercambiable	Sí
Ajuste de carrera	Sí
Temperatura, ajustable	Sí
Precisión de temperatura +/-	5 °C

Resistencia	Resistencia PTC
Rango de tensión (mín.)	220 V
Utilizable para	Cristal, PVC duro, Madera, Cerámica, Cuero, Papel, Papel lacado, Cartones, Lonas, Metacrilato (Plexiglas®), PVC, Poliestireno, Textiles
Temperatura de fusión	40 – 230 °C
Longitud de cable	4 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	230 x 70 x 290 mm
Variante	Caja plegable
UE1, peso neto	1,015 kg
Garantía de fabricante	1 año
UE1, EAN	4007841086947
Enchufe de red	Tipo F
Consumo medio	110 W

GlueMatic 7011

Caja plegable
EAN 4007841 086947
N° de art. 086947



Accesorios

EAN 4007841 052928	Tobera alargada fina GluePro
EAN 4007841 052935	Tobera alargada GluePro
EAN 4007841 050092	Barritas de pegamento Ø 11 mm universal
EAN 4007841 052430	Barritas de pegamento Ø 11 mm Fast
EAN 4007841 052423	Barritas de pegamento Ø 11 mm Flex
EAN 4007841 052409	Barritas de pegamento Ø 11 mm Low Melt
EAN 4007841 052416	Barritas de pegamento Ø 11 mm acrilato
EAN 4007841 052737	Tobera alargada GluePro