

GlueMatic 7011

Kit maletín
EAN 4007841 086954
N° de art. 086954



series 7

ø 11 mm

Glue sticks

35 g/min

Delivery rate



40 - 230°C



stepless adjustable



Quick Start 2min

Descripción del funcionamiento

Encolado profesional con precisión al grado. Con la GlueMatic 7011 se aprovechan de forma óptima todas las posibilidades del termoencolado. En el uso diario continuo, un elevado caudal de 35 g/min, un corto tiempo de calentamiento de < 2 minutos y niveles de temperatura de 40-230 °C son esenciales para procesar una amplia gama de materiales.

Datos técnicos

Potencia	400 W	Temperatura de fusión	40 – 230 °C
Temperatura	40 – 230 °C	Longitud de cable	4 m
Tiempo de calentamiento	1,5 – 2 min	Dimensiones (long. x anch. x alt.)	230 x 70 x 290 mm
Capacidad de transporte	35 gr/min	Variante	Kit maletín
Indicación de temperatura	Visualizador LCD	UE1, peso neto	1,015 kg
Tobera intercambiable	Sí	Garantía de fabricante	1 año
Precisión de temperatura +/-	5 °C	UE1, EAN	4007841086954
Resistencia	Resistencia PTC	Volumen de suministro	incluye 3 barritas de pegamento universal y tobera alargada
Rango de tensión (mín.)	220 V	Enchufe de red	Tipo F
Utilizable para	Lámina, Cristal, Goma, Madera, Cerámica, Cuero, Papel, Cartones, Metacrilato (Plexiglas®), Poliestireno, Textiles		

Accesorios

EAN 4007841 052928	Tobera alargada fina GluePro
EAN 4007841 052935	Tobera alargada GluePro

GlueMatic 7011

Kit maletín
EAN 4007841 086954
N° de art. 086954



Accesorios

EAN 4007841 050092	Barritas de pegamento Ø 11 mm universal
EAN 4007841 052430	Barritas de pegamento Ø 11 mm Fast
EAN 4007841 052423	Barritas de pegamento Ø 11 mm Flex
EAN 4007841 052409	Barritas de pegamento Ø 11 mm Low Melt
EAN 4007841 052416	Barritas de pegamento Ø 11 mm acrilato
EAN 4007841 052737	Tobera alargada GluePro