


Lámpara LED de exterior con sensor

L 830 SC

Antracita
EAN 4007841 055493
Nº de art. 055493



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

1 - 5 m

3000 K

3000K warm-white

IP44

2 - 2000 lux

5 sec - 60 min

Light source not exchangeable

Control gear not exchangeable

soft light start

manual override

Descripción del funcionamiento

Digital. Solución interconectada. Inteligente. La serie Cube impresiona por su aspecto elegante y ennoblece cualquier hogar. Con sensor iHF invisible de 160° (alcance de 5 m) que solo responde al movimiento humano. Función de luz de cortesía, encendido progresivo de la luz y 4 horas de alumbrado permanente (3000 K). Conexión inalámbrica por Bluetooth, ajustes personalizados a través de la aplicación STEINEL. Tres variantes de diseño. Disponible en antracita o plata.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	132 x 110 x 110 mm	Alcance tangencial	r = 5 m (35 m²)
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL	Interruptor crepuscular	Sí
Garantía de fabricante	3 años	Flujo luminoso producto completo	493 lm
Configuración mediante	Connect Bluetooth Mesh, Aplicación, Teléfono inteligente, Tableta	Flujo luminoso medido (360°)	493 lm
Con mando a distancia	No	Eficiencia producto completo	54 lm/W
Variante	Antracita	Temperatura cromática	3000 K
UE1, EAN	4007841055493	Bombillas	LED no reemplazable
Aplicación, lugar	Zona exterior	Vida útil LED (máx. °C)	50000 Std
Aplicación, sala	Zona exterior, Jardín, Entrada, Patio y entrada de vehículos, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón	Vida útil LED L70B50 (25°)	> 60000 horas
Color	Antracita	Zócalo	Sin
Adhesivos para el número de la casa incluidos	No	Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Lugar de instalación	Pared	Encendido progresivo de la luz	Sí
Resistencia a los golpes	IK03	Alumbrado permanente	Conmutable
Índice de protección	IP 44	Funciones	Sensor de movimiento, Activación de escenarios lumínicos programados, Modo de consumo nocturno reducido, Escenario lumínico

L 830 SC

Antracita
EAN 4007841 055493
N° de art. 055493



Datos técnicos

Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Material de la carcasa	Plástico
Material de cubierta	Plástico opalino
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potencia	9,1 W
Consumo propio	0,44 W
Altura de montaje máx.	2,50 m
Operación auxiliar ajustable	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	Sí
Alcance detalle	Campo de detección regulable en 2 ejes
Alcance radial	r = 5 m (35 m ²)

Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	5 s – 60 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía tiempo	10 s – 60 min
Luz principal regulable	0 – 100 %
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Interconexión	Sí
Función de luz de cortesía en porcentaje	0 – 100 %
Función de luz de cortesía - porcentaje, desde	0 %
Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta	100 %
Interconexión vía	Bluetooth Mesh Connect
Índice de reproducción cromática CRI	= 82
Altura de montaje óptima	2 m
Ángulo de detección	160 °

Accesorios

EAN 4007841 088620

Interruptor inalámbrico TapDuo C


Lámpara LED de exterior con sensor

L 830 SC


Antracita
EAN 4007841 055493
Nº de art. 055493



Dibujo acotado



Curva de dispersión lumínica



Potencia	9,1 W
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Bombillas	LED no reemplazable
Flujo luminoso medido (360°)	493 lm
Temperatura cromática	3000 K
Índice de reproducción cromática	80-89
Vida útil LED (máx. °C)	50000 Std
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control

Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo




Diagrama electrónico interconexión maestro-maestro

