

Lámpara LED de interior con sensor - Professional Line

RS PRO P2 flat S

Blanco cálido
EAN 4007841 069742
N° de art. 069742



LED

36 years (Ø 4,5h / day)



indoor



high frequency sensor 360°



max. 8 m



2 - 2000 lux



networkable via cable



manual override



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



IP54

Descripción del funcionamiento

Una solución clásica redonda. La forma perfecta. La eficiencia perfecta. La lámpara de interior con sensor perfecta. La RS PRO P2 flat S se integra armónicamente en vestíbulos, recibidores y huecos de escalera. Combina diseño intemporal y sencillísimo montaje en combinación con tecnología pionera y máxima eficiencia. Detección fiable gracias al sensor AF de 360° de alta precisión (alcance de 8 m). Además, siempre se incluyen dos plaquitas metálicas para limitar aún más el sensor en determinadas direcciones. Hasta diez lámparas pueden interconectarse por cable. Potencia: 15,1 W con 1608 lm, 3000 K.

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	322 x 68 mm	Encendido progresivo de la luz	Sí
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL	Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Con detector de movimiento	Sí	Temporización	5 s – 15 Min.
Garantía de fabricante	5 años	Función de luz de cortesía	Sí
Variante	Blanco cálido	Función de luz de cortesía tiempo	10/30 min, toda la noche
UE1, EAN	4007841069742	Luz principal regulable	No
Color	Blanco	Interconexión	Sí
Lugar de instalación	Pared, Techo	Interconexión vía	Cable
Tipo de montaje	Techo	Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L70)	100.000 h
Resistencia a los golpes	IK03	Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L80)	73.000 h
Índice de protección	IP 54	Vida útil de los LED según IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Clase de aislamiento	II	Vida útil de los LED según IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Temperatura ambiente	-10 – 40 °C	Protección por fusible B10 (ST)	54
Material de la carcasa	Plástico	Protección por fusible B16 (ST)	87
Material de cubierta	Plástico opalino		
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		

<https://www.steinell.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

08.2024 Página 1 de 4

RS PRO P2 flat S

Blanco cálido
EAN 4007841 069742
N° de art. 069742



Datos técnicos

Altura de montaje máx.	4,00 m
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 8 m (50 m²)
Alcance tangencial	Ø 8 m (50 m²)
Flujo luminoso producto completo	1608 lm
Eficiencia producto completo	107 lm/W
Temperatura cromática	3000 K
Bombillas	LED no reemplazable
Zócalo	Sin
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control

Protección por fusible C10 (ST)	90
Protección por fusible C16 (ST)	145
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	800 VA
Bombillas LED > 8 W	250 W
Carga capacitiva en µF	88 µF
Función de luz de cortesía en porcentaje	10 %
Potencia	15,1 W
Índice de reproducción cromática CRI	= 82
Seguridad fotobiológica según EN 62471	RG1
Corriente de cierre, máxima	13 A
Tipo de protección, techo	IP 54
Ángulo de detección	360 °

Potencia	15,1 W
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Bombillas	LED no reemplazable
Flujo luminoso medido (360°)	1608 lm
Temperatura cromática	3000 K
Vida útil LED (máx. °C)	50000 Std
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control

RS PRO P2 flat S

Blanco cálido

EAN 4007841 069742

Nº de art. 069742



Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

