

Foco sin sensor

LS 150

Blanco
EAN 4007841 069223
Nº de art. 069223



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

4000 K

4000K neutral white



IP44

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE



energy saving



CE



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable

Descripción del funcionamiento

Hermoso. Brillante. Ideal para patios y entradas: el foco LED LS 150 sin sensor. Luz blanca neutra (4.000 K), 1486 lm, 14,7 W. Ajustable 80° horizontalmente y 150° verticalmente. El foco se enciende y apaga manualmente mediante un interruptor. Clase de protección IP 44. Versión en color: blanco y negro.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	178 x 157 x 178 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Con detector de movimiento	No
Garantía de fabricante	3 años
Variante	Blanco
UE1, EAN	4007841069223
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Jardín, Entrada, Patio y entrada de vehículos, Parking / aparcamiento subterráneo, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón
Color	Blanco
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Pared
Tipo de montaje	De superficie, Pared, Esquina
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 44
Clase de aislamiento	I

Material de cubierta	Cristal transparente
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Flujo luminoso producto completo	1375 lm
Flujo luminoso medido (360°)	1486 lm
Eficiencia producto completo	94 lm/W
Temperatura cromática	4000 K
Desviación de color LED	SDCM3
Bombillas	LED no reemplazable
Vida útil LED (máx. °C)	50000 Std
Vida útil LED L70B50 (25°)	> 36000 horas
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Encendido progresivo de la luz	No
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Interconexión	No
Potencia	14,7 W
Índice de reproducción cromática CRI =	80

Foco sin sensor

LS 150

Blanco

EAN 4007841 069223

N° de art. 069223



Datos técnicos

Temperatura ambiente -10 – 30 °C

Material de la carcasa Aluminio

Dibujo acotado

Diagrama electrónico

