

Multisensor Air KNX

V3.0
EAN 4007841 056346
N° de art. 056346



air humidity



air pressure



brightness



CO2



temperature



VOC



KNX

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie



CE

Descripción del funcionamiento

Profesional del aire, la luminosidad y la temperatura. El multisensor Aire KNX proporciona información adicional fiable al sistema de gestión del edificio. Mide la temperatura, la humedad ambiental, la presión atmosférica, los compuestos orgánicos volátiles (COV), el contenido de CO2 y la luminosidad. Sin detección True Presence®. Pero con el diseño de la familia True Presence. Para un aspecto moderno integral del techo. Integración sencilla gracias a la interfaz KNX.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	33 x 123 x 123 mm	Consumo propio	0,5 W
Con detector de movimiento	No	Tensión de alimentación detalle	Bus KNX
Garantía de fabricante	5 años	Con acoplamiento de bus	Sí
Configuración mediante	Software ETS, Bluetooth, Bus	Tecnología, sensores	CO2, Interruptor crepuscular, Presión de aire, Humedad ambiental, Temperatura, VOC
Con mando a distancia	No	Altura de montaje	4,00 m
UE1, EAN	4007841056346	Altura de montaje máx.	4,00 m
Acabado	Otros	Altura de montaje óptima	2,8 m
Aplicación, lugar	Interior	Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
Aplicación, sala	Aulas, Sala de conferencias, Oficina particular, Oficina colectiva, Sala de conferencias / sala de reuniones, Habitación de hotel, Sala de cuidados, Sala de guardia, Sala de estar, Gimnasio, Recepción / Vestíbulo, Interior	Función de luz de cortesía	Sí
Color	Blanco	Luz principal regulable	No
Color, RAL	9016	Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Incluye soporte esquinero de pared	No	Regulación de luz constante	No
		Funciones KNX	Confort, CO2, Valor de luminosidad, Salida CEA, Presión de aire, Salida humedad ambiental, Punto de rocío, Salida de temperatura, VOC,

Multisensor Air KNX

V3.0
EAN 4007841 056346
N° de art. 056346

Datos técnicos

Lugar de instalación	Techo	Interruptor crepuscular, Puerta lógica	
Tipo de montaje	Empotrado, Techo		
Índice de protección	IP 20	Interconexión	Sí
Temperatura ambiente	0 – 40 °C	Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Material	Plástico	Interconexión vía	Bus KNX
Conexión a la red	30 V	Corriente nominal	15 mA

Accesorios

EAN 4007841 063870

Adaptador de superficie multisensor

Dibujo acotado

