

Multisensor True Presence KNX

V3.0 Blanco
EAN 4007841 056353
N° de art. 056353



high frequency
sensor 360°



Movement Ø 15 m



Presence Ø 15 m



True Presence Ø 9
m



air humidity



air pressure



brightness



CO2



temperature



VOC

Descripción del funcionamiento

7 sentidos para edificios inteligentes. Además de la presencia humana, el multisensor True Presence® KNX también puede utilizarse para detectar la luminosidad, la temperatura ambiente, la humedad, la calidad del aire, los compuestos orgánicos volátiles (COV) y el CO2. Nada se le escapa al multisensor KNX True Presence®. El resultado: más eficacia, más salud, más seguridad y más comodidad.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	33 x 123 x 123 mm	Técnica de AF	7,2 GHz
Con detector de movimiento	Sí	Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
Garantía de fabricante	5 años	Ángulo de detección	360 °
Configuración mediante	Software ETS, Bluetooth, Bus	Ángulo de apertura	160 °
Con mando a distancia	No	Protección contra sumersión	Sí
Variante	Blanco	Ocultación segmentada	No
UE1, EAN	4007841056353	Escalabilidad electrónica	Sí
Acabado	Detector de presencia	Escalabilidad mecánica	No
Aplicación, lugar	Interior	Alcance radial	Ø 15 m (177 m ²)
Aplicación, sala	Aulas, Sala de conferencias, Oficina particular, Oficina colectiva, Sala de conferencias / sala de reuniones, Habitación de hotel, Sala de cuidados, Sala de guardia, Sala de estar, Gimnasio, Recepción / Vestíbulo, Interior	Alcance tangencial	Ø 15 m (177 m ²)
Color	Blanco	Alcance presencia	Ø 15 m (177 m ²)
Color, RAL	9003	Alcance True Presence	Ø 9 m (64 m ²)
Incluye soporte esquinero de pared	No	Potencia de emisión	< 1 mW
		Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
		Temporización	30 s – 1092 Min.
		Función de luz de cortesía	Sí

Multisensor True Presence KNX

V3.0 Blanco
 EAN 4007841 056353
 N° de art. 056353

Datos técnicos

Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	Empotrado, Techo
Índice de protección	IP 20
Temperatura ambiente	de 0 a 40 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	30 V
Consumo propio	1 W
Tensión de alimentación detalle	Bus KNX
Con acoplamiento de bus	Sí
Tecnología, sensores	CO2, Alta frecuencia, Presión de aire, Humedad ambiental, Temperatura, VOC, Fotosensor
Altura de montaje	2,00 – 12,00 m
Altura de montaje máx.	12,00 m
Altura de montaje óptima	2,8 m
Altura de montaje máx. detección True Presence	4,00 m

Luz principal regulable	0 - 100 %
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	Sí
Funciones KNX	Confort, CO2, Interruptor crepuscular, Función de luz de cortesía, Valor de luminosidad, Salida CEA, Regulación de luz constante, Salida de luz 4x, Presión de aire, Salida humedad ambiental, Salida presencia, Función diurna/nocturna, Punto de rocío, VOC, Salida de temperatura, Puerta lógica
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Interconexión vía	Bus KNX
Corriente nominal	40 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	No
Producto categoría	Multisensor

Accesorios

EAN 4007841 063870

Adaptador de superficie multisensor

Dibujo acotado

