

HF 360

V3 KNX - empotrado negro
EAN 4007841 082277
N° de art. 082277



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



KNX 4 channel



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Descripción del funcionamiento

Apenas se ve. Pero él lo ve todo. Precisamente en las zonas públicas de los edificios modernos, el sistema de sensores de alta frecuencia demuestra sus ventajas. Pionero en esta tecnología, STEINEL ha logrado perfeccionarla como solución interconectada en el detector de presencia HF 360 KNX. El diseño plano no solo cumple los requisitos de arquitectos y clientes desde el punto de vista estético. También repercute en su vida útil. Porque: quien que no llama la atención, tampoco es tan frecuente "víctima" del vandalismo.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	55 x 120 x 120 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Software ETS, Mando a distancia, Bus, Smart Remote
Con mando a distancia	No
Variante	KNX - empotrado negro
UE1, EAN	4007841082277
Acabado	Detector de presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Huevo de escalera, WC / lavabo, Interior
Color	Negro
Color, RAL	9005
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo

Técnica de AF	5,8 GHz
Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	140 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 12 m (113 m²)
Alcance tangencial	Ø 12 m (113 m²)
Material de recubrimiento volumen de suministro	Adhesivo
Potencia de emisión	< 1 mW
Regulación crepuscular	10 – 1000 lx
Temporización	10 s – 1092 Min.

HF 360

V3 KNX - empotrado negro
EAN 4007841 082277
N° de art. 082277



Datos técnicos

Contenido del paquete	1
Tipo de montaje	Empotrado, Techo
Índice de protección	IP 20
Temperatura ambiente	de -25 a 55 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	30 V
Consumo propio	0,7 W
Tensión de alimentación detalle	Bus KNX
Con acoplamiento de bus	Sí
Tecnología, sensores	Alta frecuencia, Fotosensor
Altura de montaje	2,50 – 3,5 m
Altura de montaje máx.	3,50 m
Altura de montaje óptima	2,8 m

Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía tiempo	1-255 Min.
Luz principal regulable	0 - 100 %
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	Sí
Funciones KNX	Interruptor crepuscular, Función de luz de cortesía, Valor de luminosidad, Salida CEA, Regulación de luz constante, Salida de luz 4x, Salida presencia, Función diurna/nocturna, Puerta lógica
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Interconexión vía	Bus KNX
Corriente nominal	30 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	No
Producto categoría	Detector de presencia

Dibujo acotado

