

# HF 360

V3 KNX - empotrado  
 EAN 4007841 059484  
 N° de art. 059484



high frequency sensor 360°



max. Ø 12 m



KNX 4 channel



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



iQ-mode



Teach mode



energy saving



5 years  
 manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie

## Descripción del funcionamiento

Lo registra todo. Detector de presencia de alta frecuencia Presence Control PRO HF 360 KNX para interior, ideal para aseos con cubículos de WC, vestuarios, huecos de escalera, aparcamientos, cocinas, altura de instalación hasta 3,5 m, con interfaz BUS digital para controlar 4 canales de luz y CEA, alcance de 1 - 12 m, regulable electrónicamente y atenuable a ambos lados, detección independiente de la temperatura, la técnica de sensores de alta frecuencia también traspasa el cristal, la madera y los tabiques de construcción ligera.

## Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	55 x 120 x 120 mm	Altura de montaje óptima	2,8 m
Con detector de movimiento	Sí	Técnica de AF	5,8 GHz
Garantía de fabricante	5 años	Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
Configuración mediante	Software ETS, Mando a distancia, Bus, Smart Remote	Ángulo de detección	360 °
Con mando a distancia	No	Ángulo de apertura	140 °
Variante	KNX - empotrado	Protección contra sumersión	Sí
UE1, EAN	4007841059484	Ocultación segmentada	Sí
Acabado	Detector de presencia	Escalabilidad electrónica	Sí
Aplicación, lugar	Interior	Escalabilidad mecánica	No
Aplicación, sala	Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Huevo de escalera, WC / lavabo, Interior	Alcance radial	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Color	Blanco	Alcance tangencial	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Color, RAL	9010	Material de recubrimiento volumen de suministro	Adhesivo
Incluye soporte esquinero de pared	No	Potencia de emisión	< 1 mW
Lugar de instalación	Techo	Regulación crepuscular	10 – 1000 lx

# HF 360

V3 KNX - empotrado  
 EAN 4007841 059484  
 N° de art. 059484



## Datos técnicos

Tipo de montaje	Empotrado, Techo
Índice de protección	IP 20
Temperatura ambiente	-25 – 55 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	30 V
Consumo propio	0,7 W
Tensión de alimentación detalle	Bus KNX
Con acoplamiento de bus	Sí
Tecnología, sensores	Interruptor crepuscular, Alta frecuencia
Altura de montaje	2,50 – 3,5 m
Altura de montaje máx.	3,50 m

Temporización	10 s – 1092 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía tiempo	1-255 Min.
Luz principal regulable	0 - 100 %
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	Sí
Funciones KNX	Interruptor crepuscular, Función de luz de cortesía, Valor de luminosidad, Salida CEA, Regulación de luz constante, Salida de luz 4x, Salida presencia, Función diurna/nocturna, Puerta lógica
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Interconexión vía	Bus KNX
Corriente nominal	30 mA

## Accesorios

EAN 4007841 000363	Adaptador de superficie Control Pro IP54
EAN 4007841 593018	Mando a distancia de servicio RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO protección metálica
EAN 4007841 006600	Adaptador de techo HF
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 592912	Mando a distancia de usuario RC7 KNX

# HF 360

V3 KNX - empotrado  
EAN 4007841 059484  
N° de art. 059484

## Dibujo acotado

