

# Dual HF

COM1 - montaje en el techo  
 EAN 4007841 079482  
 N° de art. 079482



high frequency sensor 360°



max. 20 x 3 m

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideal 2.5 - 3.5 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie

## Descripción del funcionamiento

¡Doble de atención! Sensor de alta frecuencia para pasillos Presence Control PRO Dual HF COM1 para interior, ideal para pasillos y corredores largos, altura de montaje de hasta 3,5 m, para conexión de luz, tecnología DUAL-HF con doble característica de orientación para una detección radial de hasta 20 m, detección independiente de la temperatura, la técnica de sensores de alta frecuencia también traspasa el cristal, madera y tabiques de construcción ligera, conmutación especialmente rápida de la luz.

## Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	122 x 120 x 120 mm
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Mando a distancia, Conmutadores DIP, Potenciómetros, Smart Remote
Con mando a distancia	No
Variante	COM1 - montaje en el techo
UE1, EAN	4007841079482
Acabado	Detector de presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Recibidor/pasillo, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9010
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	Montaje en el techo, Techo
Índice de protección	IP 20

Técnica de AF	5,8 GHz
Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
Ángulo de detección	Pasillo, 360 °
Ángulo de apertura	140 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	20 x 3 m (60 m <sup>2</sup> )
Alcance tangencial	20 x 3 m (60 m <sup>2</sup> )
Potencia de emisión	< 1 mW
Funciones	Funcionamiento normal/de prueba, Semi/completamente automático, Funcionamiento pulsador/ conmutador, Manual ON / ON-OFF
Regulación crepuscular	10 – 1000 lx

# Dual HF

COM1 - montaje en el techo  
EAN 4007841 079482  
N° de art. 079482



## Datos técnicos

Temperatura ambiente	-25 – 55 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	230 V / 50 – 60 Hz
Tecnología, sensores	Alta frecuencia, Fotosensor
Altura de montaje	2,50 – 3,50 m
Altura de montaje máx.	3,50 m
Altura de montaje óptima	2,8 m

Temporización	30 s – 30 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Interconexión vía	Cable
Interconexión, cantidad	Máx. 10 sensores


## Accesorios

EAN 4007841 003036	Control PRO protección metálica
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Mando a distancia de servicio RC8

# Dual HF

COM1 - montaje en el techo  
EAN 4007841 079482  
N° de art. 079482

Dibujo acotado 1



Dibujo acotado 2






Diagrama electrónico maestro



# Dual HF

COM1 - montaje en el techo  
EAN 4007841 079482  
N° de art. 079482

## Diagrama electrónico interconexión maestro-maestro



## Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

