

Dual US

V3 KNX - empotrado
EAN 4007841 059491
N° de art. 059491



ultrasonic sensor
360°



3 x 18 m



KNX 4 channel



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descripción del funcionamiento

Controla todo el pasillo. Y ve lo que hay a la vuelta de la esquina. Detector de movimiento de ultrasonio Dual US KNX, ideal para pasillos y recibidores. Detección segura de 18 m, encierra objetos pero no los penetra, detección independiente de la temperatura, alcance ajustable electrónicamente, con interfaz BUS digital para controlar 4 canales de luz y CEA.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	70 x 120 x 120 mm	Altura de montaje máx.	3,50 m
Con detector de movimiento	Sí	Altura de montaje óptima	2,8 m
Garantía de fabricante	5 años	Técnica US	40 kHz
Configuración mediante	Software ETS, Mando a distancia, Bus, Smart Remote	Ángulo de detección	Pasillo, 360 °
Con mando a distancia	No	Ángulo de apertura	180 °
Variante	KNX - empotrado	Protección contra sumersión	Sí
UE1, EAN	4007841059491	Ocultación segmentada	No
Acabado	Detector de presencia	Escalabilidad electrónica	Sí
Aplicación, lugar	Interior	Escalabilidad mecánica	No
Aplicación, sala	Recibidor/pasillo, Interior	Alcance radial	18 x 3 m (54 m ²)
Color	Blanco	Alcance tangencial	18 x 3 m (54 m ²)
Color, RAL	9010	Regulación crepuscular	10 – 1000 lx
Incluye soporte esquinero de pared	No	Temporización	10 s – 1092 Min.
Lugar de instalación	Techo	Función de luz de cortesía	Sí
Tipo de montaje	Empotrado, Techo	Función de luz de cortesía tiempo	1-255 Min.
Índice de protección	IP 20	Luz principal regulable	0 - 100 %
		Regulación crepuscular aprendizaje	Sí

Dual US

V3 KNX - empotrado
 EAN 4007841 059491
 N° de art. 059491



Datos técnicos

Temperatura ambiente	-25 – 55 °C	Regulación de luz constante	Sí
Material	Plástico	Funciones KNX	Interruptor crepuscular, Función de luz de cortesía, Valor de luminosidad, Salida CEA, Regulación de luz constante, Salida de luz 4x, Salida presencia, Función diurna/nocturna, Puerta lógica
Conexión a la red	30 V	Interconexión	Sí
Consumo propio	0,7 W	Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Tensión de alimentación detalle	Bus KNX	Interconexión vía	Bus KNX
Con acoplamiento de bus	Sí	Corriente nominal	17,5 mA
Tecnología, sensores	Interruptor crepuscular, Ultrasonido		
Altura de montaje	2,50 – 3,5 m		

Accesorios

EAN 4007841 000363	Adaptador de superficie Control Pro IP54
EAN 4007841 003036	Control PRO protección metálica
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 593018	Mando a distancia de servicio RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Mando a distancia de usuario RC7 KNX

Dibujo acotado

