

IR Quattro HD 24m DALI-2 duo

De superficie
EAN 4007841 088835
N° de art. 088835



infrared sensor



max. 8m x 8m presence

HD

4800 zones



ideal 2,5 - 10 m



indoor sensor



2+1 light channels



10 - 1000 lux



5 sec - 60 min

iQ

IQ-mode



energy saving

Descripción del funcionamiento

El acceso al control de la luz inteligente. Detector de presencia infrarrojo inteligente IR Quattro HD DALI duo con amplias funciones adicionales, ideal para aulas, oficinas colectivas y parkings, altura de montaje de hasta 10 m, con 2 canales de luz (direccionable DALI) para hasta 64 lámparas, fácil de configurar mediante aplicación. Control adicional de luz constante y funciones variables de luz básica, interfaz de pulsadores para los 2 canales de luz para conmutación y regulación, control remoto mediante Smart Remote.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	65 x 120 x 120 mm	Altura de montaje máx.	10,00 m
Con detector de movimiento	Sí	Altura de montaje óptima	2,8 m
Garantía de fabricante	5 años	Ángulo de detección	360 °
Configuración mediante	Mando a distancia, Smart Remote	Ángulo de apertura	160 °
Con mando a distancia	No	Protección contra sumersión	Sí
Variante	De superficie	Ocultación segmentada	No
UE1, EAN	4007841088835	Escalabilidad electrónica	No
Acabado	Detector de presencia	Escalabilidad mecánica	Sí
Aplicación, lugar	Interior	Alcance radial	8 x 8 m (64 m ²)
Aplicación, sala	Aulas, Sala de conferencias, Oficina colectiva, Estantería automatizada, Área de producción, Sala de conferencias / sala de reuniones, Sala de guardia, Sala de estar, Vestuarios, Gimnasio, Recepción / Vestíbulo, Parking / aparcamiento subterráneo, Interior	Alcance tangencial	20 x 20 m (400 m ²)
		Alcance presencia	8 x 8 m (64 m ²)
		Zonas de conmutación	4800 Schaltzonen
Color	Blanco	Funciones	Semi/completamente automático, Regulación de luz constante ON/OFF, Control maestro/esclavo, Funcionamiento normal/de prueba, Función TouchDIM
Color, RAL	9010	Regulación crepuscular	10 - 1000 lx

IR Quattro HD 24m DALI-2 duo

De superficie
 EAN 4007841 088835
 N° de art. 088835



Datos técnicos

Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	De superficie
Índice de protección	IP 20
Temperatura ambiente	0 – 40 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consumo propio	0,5 W
Salida de mando, DALI	Direccionable/Broadcast 64 balastros electrónicos
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor
Altura de montaje	2,50 – 10,00 m

Temporización	5 s – 60 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía tiempo	1-60 min, toda la noche
Luz principal regulable	50 - 100 %
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	Sí
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/esclavo
Interconexión vía	DALI-Bus

Dibujo acotado

