

Detector de presencia - Professional Line

IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX - cuadrado blanco
EAN 4007841 058500
N° de art. 058500



infrared sensor



max. 4 x 4 m
presence



IP20



KNX



10 - 1000 lux



ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode

iQ

iQ-mode

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Descripción del funcionamiento

Sorprendente. Discreto. IR Quattro SLIM XS KNX, el detector de presencia extraplano en formato de caja empotrable. Encaja en cualquier caja de empotrar estándar. Altura de montaje de solo 6 mm. Sensor infrarrojo de 360° de alta precisión con lente retina única en el mundo y zona presencial de 16 metros cuadrados (4 x 4 m). Ajuste mediante mando a distancia o Smart Remote. El volumen de suministro también incluye una cubierta redonda.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	49 x 80 x 80 mm	Ángulo de detección	360 °
Garantía de fabricante	5 años	Ángulo de apertura	71 °
Configuración mediante	Software ETS, Mando a distancia, Bus, Smart Remote	Protección contra sumersión	Sí
Con mando a distancia	No	Ocultación segmentada	No
Variante	KNX - cuadrado blanco	Escalabilidad electrónica	No
UE1, EAN	4007841058500	Escalabilidad mecánica	No
Acabado	Detector de presencia	Alcance radial	4 x 4 m (16 m ²)
Aplicación, lugar	Interior	Alcance tangencial	4 x 4 m (16 m ²)
Aplicación, sala	Oficina particular, Habitación de hotel, Sala de cuidados, Sala funcional / habitación accesoria, WC / lavabo, Interior	Alcance presencia	4 x 4 m (16 m ²)
Color	Blanco	Zonas de conmutación	408 Schaltzonen
Color, RAL	9010	Regulación crepuscular	10 – 1000 lx
Incluye soporte esquinero de pared	No	Temporización	60 s – 255 Min.
Lugar de instalación	Techo	Función de luz de cortesía	Sí
Tipo de montaje	Montaje en el techo, Techo	Función de luz de cortesía tiempo	Encendido permanente, 1-255 Min., Toda la noche
Índice de protección	IP 20	Luz principal regulable	0 - 100 %
		Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
		Regulación de luz constante	Sí

<https://www.steinel.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

08.2024 Página 1 de 2

IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX - cuadrado blanco
 EAN 4007841 058500
 N° de art. 058500

Datos técnicos

Temperatura ambiente	0 – 40 °C
Material	Plástico
Tensión de alimentación detalle	Bus KNX
Con acoplamiento de bus	Sí
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor
Altura de montaje	2,50 – 4,00 m
Altura de montaje máx.	4,00 m
Altura de montaje óptima	2,8 m

Funciones KNX	Interruptor crepuscular, Función de luz de cortesía, Valor de luminosidad, Salida CEA, Regulación de luz constante, Salida de luz 4x, Salida presencia, Función diurna/nocturna, Puerta lógica
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Interconexión vía	Bus KNX
Corriente nominal	10 mA

Accesorios

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 593018	Mando a distancia de servicio RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Mando a distancia de usuario RC7 KNX

Dibujo acotado

