

Detector de presencia - Professional Line

IR Quattro HD 24m

V3 KNX - montaje en el techo, blanco
EAN 4007841 079383
N° de art. 079383



infrared sensor



max. 8m x 8m
presence

HD

4800 zones

KNX

KNX 4 channel



ideal 2,5 - 10 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

CE

CE

Descripción del funcionamiento

¡No hay otra solución que detecte mejor! Detector de presencia infrarrojo Presence Control PRO IR Quattro HD KNX para interior, ideal para oficinas medianas y grandes, salas de conferencias y reuniones, aulas y salas de conferencias, pabellones deportivos y almacenes, altura de instalación de hasta 10 m, con interfaz BUS digital para controlar 4 canales de iluminación y CEA, 4800 zonas de conmutación para una máxima calidad de detección, 64 m² de zona presencial real, detección cuadrada, escalable mecánicamente.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	108 x 120 x 120 mm	Altura de montaje óptima	2,8 m
Con detector de movimiento	Sí	Ángulo de detección	360 °
Garantía de fabricante	5 años	Ángulo de apertura	160 °
Configuración mediante	Software ETS, Mando a distancia, Bus, Smart Remote	Protección contra sumersión	Sí
Con mando a distancia	No	Ocultación segmentada	No
Variante	KNX - montaje en el techo, blanco	Escalabilidad electrónica	No
UE1, EAN	4007841079383	Escalabilidad mecánica	Sí
Acabado	Detector de presencia	Alcance radial	8 x 8 m (64 m ²)
Aplicación, lugar	Interior	Alcance tangencial	20 x 20 m (400 m ²)
Aplicación, sala	Aulas, Sala de conferencias, Oficina colectiva, Estantería automatizada, Área de producción, Sala de conferencias / sala de reuniones, Sala de guardia, Sala de estar, Vestuarios, Gimnasio, Recepción / Vestíbulo, Parking / aparcamiento subterráneo, Interior	Alcance presencia	8 x 8 m (64 m ²)
Color	Blanco	Zonas de conmutación	4800 Schaltzonen
		Regulación crepuscular	10 – 1000 lx
		Temporización	0 s – 1092 Min.
		Función de luz de cortesía	Sí
		Función de luz de cortesía tiempo	Encendido permanente, 1-255 Min., Toda la noche

<https://www.steinel.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

09.2024 Página 1 de 2

IR Quattro HD 24m

V3 KNX - montaje en el techo, blanco
 EAN 4007841 079383
 N° de art. 079383

Datos técnicos


Color, RAL	9010
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	Montaje en el techo, Techo
Índice de protección	IP 20
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	-25 – 55 °C
Material	Plástico
Tensión de alimentación detalle	Bus KNX
Con acoplamiento de bus	Sí
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor
Altura de montaje	2,50 – 10,00 m
Altura de montaje máx.	10,00 m

Luz principal regulable	0 - 100 %
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	Sí
Funciones KNX	Interruptor crepuscular, Función de luz de cortesía, Valor de luminosidad, Salida CEA, Regulación de luz constante, Salida de luz 4x, Salida presencia, Función diurna/nocturna, Puerta lógica
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Interconexión vía	Bus KNX
Corriente nominal	10 mA

Accesorios

EAN 4007841 593018	Mando a distancia de servicio RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO protección metálica
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 592912	Mando a distancia de usuario RC7 KNX

Dibujo acotado 1



Dibujo acotado 2

