

IR Quattro SLIM 4m

V3 KNX

EAN 4007841 058494

N° de art. 058494



infrared sensor
max. 4m x 4m
presence



max. 4 x 4 m
presence



KNX 4 channel



10 - 1000 lux with
RC 6



1 min - 15 min with
RC 6



ideal 2,5 - 4 m



indoor sensor

Teach

Teach mode with RC
6

iQ

iQ-mode

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descripción del funcionamiento

Detección de presencia de 16 m² reales comprimida en 4 mm. Detector de presencia Control PRO IR Quattro SLIM KNX para interior, ideal para oficinas pequeñas, trasteros, cuartos de servicio y lavaderos, lavabos y WC, altura de instalación de hasta 4 m, con interfaz BUS digital para controlar 4 canales de luz y CEA, detección cuadrada con 16 m² de zona presencial, lente retina de alta calidad.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	55 x 77 x 77 mm	Altura de montaje máx.	4,00 m
Con detector de movimiento	Sí	Altura de montaje óptima	2,8 m
Garantía de fabricante	5 años	Ángulo de detección	360 °
Configuración mediante	Software ETS, Mando a distancia, Bus, Smart Remote	Ángulo de apertura	71 °
Con mando a distancia	No	Protección contra sumersión	Sí
Variante	KNX	Ocultación segmentada	No
UE1, EAN	4007841058494	Escalabilidad electrónica	No
Acabado	Detector de presencia	Escalabilidad mecánica	No
Aplicación, lugar	Interior	Alcance radial	4 x 4 m (16 m ²)
Aplicación, sala	Oficina particular, Habitación de hotel, Sala de cuidados, Sala funcional / habitación accesoria, WC / lavabo, Interior	Alcance tangencial	4 x 4 m (16 m ²)
Color	Blanco	Alcance presencia	4 x 4 m (16 m ²)
Color, RAL	9010	Zonas de conmutación	260 Schaltzonen
Incluye soporte esquinero de pared	No	Regulación crepuscular	10 – 1000 lx
Lugar de instalación	Techo	Temporización	10 s – 1092 Min.
Tipo de montaje	Montaje en el techo, Techo	Función de luz de cortesía	Sí
		Luz principal regulable	0 - 100 %
		Regulación crepuscular aprendizaje	Sí

IR Quattro SLIM 4m

V3 KNX
 EAN 4007841 058494
 N° de art. 058494



Datos técnicos

Índice de protección	IP 20	Regulación de luz constante	No
Clase de aislamiento	II	Funciones KNX	Interruptor crepuscular, Función de luz de cortesía, Valor de luminosidad, Salida CEA, Regulación de luz constante, Salida de luz 4x, Salida presencia, Función diurna/nocturna, Puerta lógica
Temperatura ambiente	0 – 40 °C	Interconexión	Sí
Material	Plástico	Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Tensión de alimentación detalle	Bus KNX	Interconexión vía	Bus KNX
Con acoplamiento de bus	Sí	Corriente nominal	10 mA
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Interruptor crepuscular		
Altura de montaje	2,50 – 4 m		

Accesorios

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 593018	Mando a distancia de servicio RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Mando a distancia de usuario RC7 KNX

Dibujo acotado

