Detectores de movimiento y presencia - Professional Line

PD-8 ECO

COM1 - empotrado negro
EAN 4007841 087920
N° de art. 087920

easy install magnet

infrared sensor 360°

ideal 1 - 2,5 m

Presence Ø 6 m

max. 8 m

2 - 1000 lux

IP20

Teach

Teach mode

5 years

manufacturer's warranty steinel.de/garantie

CE

Descripción del funcionamiento

Detección de movimiento, detección de presencia y medición de luz para oficinas, salas de reuniones, zonas de transito, etc. - los detectores de presencia IR 360° según sensNORM son ideales para los requisitos estándar basados en sensores en el ámbito público. Con interfaz COM1, KNX y DALI-2 IPD. Para COM1 con entrada de pulsador y modo semiautomático/totalmente automático. Alcance de detección de movimiento: Ø 8 o Ø 24 m. Función de detector de presencia con campo de detección de Ø 6 o Ø 7,5 m. Tapas acoplables de color a juego incluidas. Para montaje empotrado, en superficie o en el techo. Ajuste y manejo mediante mando a distancia Smart Remote o potenciómetro. Conexión enchufable magnética y modular de fácil instalación. Respuesta LED para una puesta en servicio segura. Altura de instalación máx. 4 m. Conexión en paralelo (hasta 10 sensores). Carga de conmutación: 2000 vatios o 500 vatios (LED). En blanco o negro.

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	109 x 69 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Mando a distancia, Smart Remote, Potenciómetros
Con mando a distancia	No
Variante	COM1 - empotrado negro
UE1, EAN	4007841087920
Acabado	Detectores de movimiento y presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Oficina particular, Sala funcional / habitación accesoria, Interior, Almacén
Color	Negro
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo

Altura de montaje	2 – 4 m
Altura de montaje máx.	4,00 m
Altura de montaje óptima	2,8 m
Ángulo de detección	360 °
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 4.5 m (16 m^2)
Alcance tangencial	Ø 8 m (50 m^2)
Alcance presencia	Ø 6 m (28 m^2)
Zonas de conmutación	492 Schaltzonen
Material de recubrimiento volumen de suministro	Pantallas
Funciones	Sensor de movimiento, Fotosensor, Función de presencia, Lógica del detector de presencia, Semi/

PD-8 ECO

COM1 - empotrado negro
EAN 4007841 087920
N° de art. 087920

Datos técnicos

Tipo de montaje	Empotrado, Techo
Índice de protección	IP 20
Temperatura ambiente	de -20 a 50 °C
Material	Plástico
Salida de conmutación 1, óhmica	2000 W
Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes	50 stk.
Bombillas LED > 8 W	500 W
Carga capacitiva en µF	176 µF
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta

	completamente automático, Potenciómetro, Salida de relé, Funcionamiento normal/de prueba
Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
Temporización	5 s – 60 Min.
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	No
Tipo de interconexión	Maestro/maestro
Interconexión vía	Cable
Interconexión, cantidad	Máx. 10 sensores
Producto categoría	Detectores de movimiento y presencia

Accesorios

EAN 4007841 079543	Adaptador para montaje en el techo Montaje en el techo
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 592806	Mando a distancia de usuario RC5
EAN 4007841 559410	Mando a distancia de servicio RC8

PD-8 ECO

COM1 - empotrado negro
EAN 4007841 087920
N° de art. 087920

Dibujo acotado



Diagrama electrónico



Diagrama electrónico interconexión varios sensores