

True Presence

IP - empotrado
EAN 4007841 066031
Nº de art. 066031



high frequency sensor
360°



True Presence Ø 9 m



Presence Ø 15 m



Movement Ø 15 m



brightness



2 - 12 m



IP20



CE

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descripción del funcionamiento

El primer detector de presencia real del mundo. Se acabaron las desconexiones diferidas innecesarias y los costes de electricidad innecesarios. Detección 100 % fiable gracias a la medición ultrafina de alta frecuencia del entorno. El detector True Presence detecta con fiabilidad la presencia o ausencia de personas en un área de 64 m2 a partir de micromovimientos físicos provocados por las funciones vitales humanas, como el movimiento de subida y bajada del pecho o de los hombros al respirar. El nuevo estándar en la automatización de edificios. Control sencillo mediante aplicación vía Bluetooth.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	52 x 103 x 103 mm	Altura de montaje óptima	2,8 m
Con detector de movimiento	Sí	Altura de montaje máx. detección True Presence	4,00 m
Garantía de fabricante	5 años	Técnica de AF	7,2 GHz
Configuración mediante	Bluetooth, Interfaz web	Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
Con mando a distancia	No	Ángulo de detección	360 °
Variante	IP - empotrado	Ángulo de apertura	160 °
UE1, EAN	4007841066031	Protección contra sumersión	Sí
Acabado	Detector de presencia	Ocultación segmentada	No
Aplicación, lugar	Interior	Escalabilidad electrónica	Sí
	Aulas, Sala de conferencias, Oficina particular, Oficina colectiva, Estantería automatizada, Área de producción, Sala de conferencias / sala de reuniones, Habitación de hotel, Sala de cuidados, Sala de guardia, Sala de estar, Comedor / cantina, Vestuarios, Cocina de té, Gimnasio, Recepción / Vestíbulo, WC / lavabo, Almacén, Interior	Escalabilidad mecánica	No
Aplicación, sala		Alcance radial	Ø 15 m (177 m²)
		Alcance tangencial	Ø 15 m (177 m²)
		Alcance presencia	Ø 15 m (177 m²)
		Alcance True Presence	Ø 9 m (64 m²)

True Presence

IP - empotrado
EAN 4007841 066031
N° de art. 066031



Datos técnicos

Color	Blanco
Color, RAL	9003
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	Empotrado, Techo
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Material	Plástico
Consumo propio	1,1 W
Tensión de alimentación detalle	PoE pasiva SELV, PoE estándar (IEEE 802.3 af)
Tecnología, sensores	Alta frecuencia, Fotosensor
Altura de montaje	2,00 – 12,00 m
Altura de montaje máx.	12,00 m

Potencia de emisión	< 1 mW
Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	No
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Interconexión vía	Bluetooth, DALI-Bus

Dibujo acotado

