

Heißluftgebläse

HM 1920 E

Faltschachtel
EAN 4007841 089764
Art.-Nr. 089764



Serie 3

2000 W

2000 W Leistung



80 - 600°C



9 Temperatur-Stufen



150 - 500 l/Min.



3 Luftmengen-Stufen



Geeignet für steckbare
Düsen



VDE



CE

Funktionsbeschreibung

Für Heimwerker und Profis gleichermaßen. Unser Multitalent HeatMatic 1920 E mit 2000 W ist langlebig und lässt sich perfekt steuern von 80 - 600°C mit 3 Luftmengen-Stufen von 150 bis zu 500 l/min.

Technische Daten

Temperatur	80 – 600 °C	Heizelement austauschbar	Nein
Luftmenge	150 – 500 l/min	Wiederanlaufschutz	Nein
Temperatureinstellung	9-stufig	Temperaturscanner	Ja
Einstellung per	Drehrad	Feinstaubfilter	Nein
Temperaturanzeige	Stellrad mit beschrifteten Stufen	Thermosicherung	Ja
Luftstromregulierung	Stufen	Thermoschutzabschaltung	Nein
Programmierfunktion	Nein	Düsenaufnahme, Typ	34
Loc-Funktion	Nein	Kabellänge	2,2 m
Resthitzeanzeige	Nein	Abmessungen (L x B x H)	253 x 85 x 200 mm
Cool-Funktion	Nein	VPE1, Nettogewicht	0,84 kg
Motor, Typ	Bürstenmotor	Herstellergarantie	3 Jahre
Heizelement	Keramikheizung	VPE1, EAN	4007841089764
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz	Leistung	2000 W
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Ja	Produkt Kategorie	Heißluftgebläse

Zubehör

EAN 4007841 074715

Breitschlitzdüse

Heißluftgebläse

HM 1920 E

Faltschachtel
EAN 4007841 089764
Art.-Nr. 089764



Zubehör

EAN 4007841 009571	Reduzierdüse 6 mm
EAN 4007841 070618	Reduzierdüse 9 mm
EAN 4007841 070717	Reduzierdüse 14 mm
EAN 4007841 010287	Schnellschweißschuh 5mm - für Runddüse 5mm
EAN 4007841 074616	Lötreflektordüse 10 mm
EAN 4007841 053963	Schutzkorb HL 1820 S - HG 2320 E
EAN 4007841 014919	Temperaturscanner HL Scan