

PRO HM 2120 E

Doos
EAN 4007841 089603
art.nr. 089603



series 5

2200 W

2200 W vermogen



80 - 630°C



9-traps
temperatuurregeling



150 - 500 l/min.



3 luchtvolume-niveaus



Geschikt voor
insteekbare
spuitmonden



VDE



CE

Functiebeschrijving

Met zijn krachtige 2200 W is de elektronisch geregelde HeatMatic 2120 E een betrouwbare allrounder voor professionals. Nauwkeurig instelbaar met slechts één hand van 80-630°C en een luchtvolume tot 500 l/min.

Technische gegevens

Temperatuur	80 – 630 °C
Luchthoeveelheid	150 – 500 l/min
Temperatuurinstelling	Traploos
Instelling via	Stelwiel/tje
Temperatuurweergave	Stelwiel/tje met gemarkeerde standen
Luchtstroomregeling	Standen
Programmeerfunctie	Nee
Loc-functie	Nee
Aanduiding restwarmte	Nee
Cool-functie	Nee
Motor, type	Borstelmotor
Verwarmingselement	Keramische verwarming
Stroomtoevoer	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
Functie, ophangmogelijkheid	Ja
Functie, levensduur, motor	750 uur

Verwarmingselement vervangbaar	Nee
Bescherming tegen hernieuwde inschakeling	Nee
Temperatuurscanner	Ja
Fijnstoffilter	Nee
Thermobeveiliging	Ja
Veiligheidsthermo-uitschakeling	Ja
ESD	Nee
Mondstukkenhouder, type	34
Kabellengte	3 m
Afmetingen (L x B x H)	253 x 87 x 200 mm
VPE1, netto gewicht	0,838 kg
Fabrieksgarantie	1 jaar
VPE1, EAN	4007841089603
Vermogen	2200 W
Product categorie	Heteluchtpistool

PRO HM 2120 E

Doos

EAN 4007841 089603

art.nr. 089603



Toebehoren

EAN 4007841 014919	Temperatuurscanner HL Scan
EAN 4007841 053963	HL beschermkap HL 1820 S - HG 2320 E
EAN 4007841 009571	Reduceermondstuk
EAN 4007841 070618	Reduceermondstuk
EAN 4007841 070717	Reduceermondstuk
EAN 4007841 074715	Breed gleufmondstuk
EAN 4007841 010287	Snellasschoen 5 mm - voor rond mondstuk 10 mm
EAN 4007841 074616	Soldeerreflectormondstuk 10 mm
EAN 4007841 068035	Adaptermondstuk