

Hallway

COM1 - encastré
EAN 4007841 086503
Réf. 086503



max. 25 x 3 m

2000 W

max. 2000 W



IP20



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



2 - 12 m

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



connectable via
bluetooth

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Description du fonctionnement

Le détecteur de couloir plus intelligent est mieux informé. Détection radiale idéale jusqu'à 25 m – idéale pour les couloirs et les circulations. Portée réglable dans les deux directions. Design Control PRO II moderne. Équipé de la technologie Bluetooth. Interfaces pour COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD (Esclave).

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	67 x 103 x 103 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Bluetooth Mesh
Avec télécommande	Non
Variante	COM1 - encastré
UC1, Code EAN	4007841086503
Modèle	Détecteur de présence
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	Intérieur, couloir / allée
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	Encastré, Plafond
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C

Plage de tension (max.)	240 V
Hauteur de montage	2 – 4 m
Hauteur de montage max.	4,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Technique HF	5,8 GHz
Portée de détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	Couloir, 360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	25 x 3 m (75 m ²)
Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m ²)
Puissance d'émission	< 1 mW

Hallway

COM1 - encastré
EAN 4007841 086503
Réf. 086503



Caractéristiques techniques

Matériau	Matière plastique	Fonctions	Paramétrage de groupe, Semi-automatique / Automatique, Scénario d'éclairage, Manuel ON / ON-OFF, Fonction de groupe voisin, Mode normal / mode test
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Sortie de commutation 1, charge ohmique	2000 W	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	8 pcs.	Temporisation	10 s – 60 Min.
Sortie de commutation 1, libre de potentiel	Non	Fonction balisage	Non
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	2000 VA	Éclairage principal réglable	Oui
Consommation propre	1 W	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Mesure en lumière mixte	Réglage de l'éclairage permanent	Non
Plage de tension (min.)	220 V	Mise en réseau possible	Oui
		Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
		Catégorie de produits	Détecteur de présence

Hallway

COM1 - encastré
EAN 4007841 086503
Réf. 086503



Zone de détection



Hauteur d'installation: 2,00 m - 4,00 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel



Schéma du circuit principal

