

# Hallway

V3.5 KNX - op de muur  
EAN 4007841 086459  
art.nr. 086459



high frequency sensor  
360°



max. 25 x 3 m



ideaal 1 - 2,5 m



connectable via bluetooth



Settings via App



temperature



air humidity



KNX

## Functiebeschrijving

De slimmere gangsensor weet meer. Perfecte radiale registratie tot 25 m ver – ideaal voor lange gangen en hallen. Reikwijdte in beide richtingen aanpasbaar. Modern Control PRO II-design. Uitgerust met Bluetooth-technologie. Interfaces voor COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP en BT IPD (Slave).

## Technische gegevens

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Afmetingen (L x B x H) | 62 x 123 x 123 mm   |
| Met bewegingsmelder    | Ja                  |
| Fabrieksgarantie       | 5 jaar              |
| Instellingen via       | Bluetooth Mesh      |
| Met afstandsbediening  | Nee                 |
| Variant                | KNX - op de muur    |
| VPE1, EAN              | 4007841086459       |
| Uitvoering             | Aanwezigheidsmelder |
| Toepassing, plaats     | Binnen              |
| Toepassing, ruimte     | Binnen, hal / gang  |
| kleur                  | wit                 |
| Kleur, RAL             | 9003                |
| Incl. hoekwandhouder   | Nee                 |
| Montageplaats          | plafond             |
| Montage                | Op de muur, Plafond |
| Bescherming            | IP20                |
| Omgevingstemperatuur   | van -25 tot 50 °C   |

|                                                         |                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| HF-techniek                                             | 5,8 GHz                                |
| Registratie                                             | evt. door glas, hout en snelbouwwanden |
| Registratiehoek                                         | Gang, 360 °                            |
| Openingshoek                                            | 160 °                                  |
| Onderkruipbescherming                                   | Ja                                     |
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Nee                                    |
| Elektronische instelling                                | Ja                                     |
| Mechanische instelling                                  | Nee                                    |
| Reikwijdte radiaal                                      | 25 x 3 m (75 m <sup>2</sup> )          |
| Reikwijdte tangentiaal                                  | 25 x 3 m (75 m <sup>2</sup> )          |
| Zendvermogen                                            | < 1 mW                                 |
| Schemerinstelling                                       | 2 – 2000 lx                            |
| Tijdinstelling                                          | 0 s – 1092 Min.                        |
| basislichtfunctie                                       | Ja                                     |
| Hoofdlicht instelbaar                                   | Ja                                     |
| Schemerinstelling Teach                                 | Ja                                     |

# Hallway

V3.5 KNX - op de muur  
EAN 4007841 086459  
art.nr. 086459




## Technische gegevens

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Materiaal              | kunststof                                    |
| Met busaansluiting     | Ja                                           |
| Technologie, sensoren  | Hoogfrequente straling, Gemengde lichtmeting |
| Montagehoogte          | 2 – 4 m                                      |
| Montagehoogte max.     | 4,00 m                                       |
| Optimale montagehoogte | 2,8 m                                        |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Koppeling         | Ja                  |
| Koppeling via     | Bluetooth Mesh      |
| Nominale stroom   | 30 mA               |
| KNX Medium        | TP 256              |
| KNX Secure        | Nee                 |
| Product categorie | Aanwezigheidsmelder |

## Registratiebereik



Mogelijke montagehoogte: 2,00 m – 4,00 m  
Oranje: radiaal en tangential

## Maten

