

# Hallway

V3.5 KNX - inc. nero  
EAN 4007841 086480  
Art. n. 086480



high frequency sensor  
360°



max. 25 x 3 m



ideal 1 - 2,5 m



connectable via bluetooth



Settings via App



temperature



air humidity



KNX

## Descrizione del funzionamento

L'intelligente sensore per corridoi la sa più lunga. Perfetto rilevamento radiale fino a 25 m – ideale per pianerottoli e corridoi lunghi. Raggio d'azione adattabile in entrambe le direzioni. Moderno design Control PRO II. Dotato con tecnologia Bluetooth. Interfacce per COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD (Slave). La misurazione della luce non è possibile con i sensori neri. A tal fine, è necessario integrare un misuratore di luce esterno tramite Bluetooth o KNX.

## Dati tecnici

|  |                                   |  |   |
|--|-----------------------------------|--|---|
| Dimensioni (lung. x largh. x alt.)           | 67 x 103 x 103 mm                 | Tecnica ad alta frequenza                                  | 5,8 GHz   |
| Con rilevatore di movimento                  | Sì                                | Rilevamento  | anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero |
| Garanzia del produttore                      | 5 anni                            | Angolo di rilevamento                                      | 360 °, Corridoio  |
| Impostazioni tramite                         | Bluetooth Mesh                    | Angolo di apertura   | 160 °   |
| Con telecomando                              | No                                | Protezione antistrisciamento                               | Sì  |
| Variante                                     | KNX - inc. nero                   | Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento | No  |
| VPE1, EAN                                    | 4007841086480                     | Scalabilità elettronica                                    | Sì  |
| Esecuzione                                   | Rilevatore di presenza            | Scalabilità meccanica                                      | No  |
| Applicazione, luogo                          | Interni                           | Raggio d'azione radiale                                    | 25 x 3 m (75 m <sup>2</sup> )                               |
| Applicazione, locale                         | Interni, corridoio / pianerottolo | Raggio d'azione tangenziale                                | 25 x 3 m (75 m <sup>2</sup> )                               |
| colore                                       | nero                              | Potenza di trasmissione                                    | < 1 mW  |
| Colore, RAL                                  | 9005                              | Regolazione crepuscolare                                   | 2 – 2000 lx   |
| Incl. supporto per montaggio angolare a muro | No                                | Regolazione del periodo di accensione                      | 0 s – 1092 Min.   |
| Luogo di montaggio                           | soffitto                          | Funzione luce di base                                      | Sì  |
| Montaggio                                    | Incassato                         | Luce principale regolabile                                 | Sì  |
| Grado di protezione                          | IP20                              |  |   |

# Hallway


V3.5 KNX - inc. nero  
EAN 4007841 086480  
Art. n. 086480

## Dati tecnici

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Temperatura ambiente          | da -25 fino a 50 °C |
| Materiale                     | Plastica            |
| Con accoppiamento bus         | Sì                  |
| Tecnologia, sensori           | Alta frequenza      |
| Altezza di montaggio          | 2 – 4 m             |
| Altezza di montaggio max.     | 4,00 m              |
| Altezza di montaggio ottimale | 2,8 m               |

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Regolazione crepuscolare Teach | Sì                     |
| Collegamento in rete           | Sì                     |
| Collegamento in rete via       | Bluetooth Mesh         |
| Corrente nominale              | 30 mA                  |
| KNX Medium                     | TP 256                 |
| KNX Secure                     | No                     |
| Categoria del prodotto         | Rilevatore di presenza |

## Campo di rilevamento



Possibile altezza di montaggio: 2,00 m – 4,00 m  
Arancione: direzione di movimento radiale

## Disegno

