

# Hallway

V3.5 KNX - inbouw zwart  
EAN 4007841 086480  
art.nr. 086480



high frequency sensor  
360°



max. 25 x 3 m



ideaal 1 - 2,5 m



connectable via bluetooth



Settings via App



temperature



air humidity



KNX

## Funcatiebeschrijving

De slimme gangsensor weet meer. Perfecte radiale registratie tot 25 m ver – ideaal voor lange gangen en hallen. Reikwijdte in beide richtingen aanpasbaar. Modern Control PRO II-design. Uitgerust met Bluetooth-technologie. Interfaces voor COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP en BT IPD (Slave). Lichtmeting is niet mogelijk met de zwarte sensoren. Hiervoor moet een externe lichtmeter worden geïntegreerd via Bluetooth of KNX.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	67 x 103 x 103 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth Mesh
Met afstandsbediening	Nee
Variant	KNX - inbouw zwart
VPE1, EAN	4007841086480
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	Binnen, hal / gang
kleur	zwart
Kleur, RAL	9005
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	In de muur
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van -25 tot 50 °C

HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °, Gang
Openingshoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	25 x 3 m (75 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	25 x 3 m (75 m <sup>2</sup> )
Zendvermogen	< 1 mW
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	0 s – 1092 Min.
basislichtfunctie	Ja
Hoofdlicht instelbaar	Ja
Schemerinstelling Teach	Ja

# Hallway


V3.5 KNX - inbouw zwart  
EAN 4007841 086480  
art.nr. 086480

## Technische gegevens

Materiaal	kunststof
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling
Montagehoogte	2 – 4 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m

Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Nominale stroom	30 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Nee
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

## Registratiebereik



Mogelijke montagehoogte: 2,00 m – 4,00 m  
Oranje: radiaal en tangentiaal

## Maten

