

Hallway

V3.5 KNX - inc. bianco
EAN 4007841 086527
Art. n. 086527



high frequency sensor
360°



max. 25 x 3 m



ideal 1 - 2,5 m



connectable via bluetooth



Settings via App



temperature



air humidity



KNX

Descrizione del funzionamento

L'intelligente sensore per corridoi la sa più lunga. Perfetto rilevamento radiale fino a 25 m – ideale per pianerottoli e corridoi lunghi. Raggio d'azione adattabile in entrambe le direzioni. Moderno design Control PRO II. Dotato con tecnologia Bluetooth. Interfacce per COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD (Slave).

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	67 x 103 x 103 mm	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Con rilevatore di movimento	Sì	Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Garanzia del produttore	5 anni	Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh	Angolo di rilevamento	360 °, Corridoio
Con telecomando	No	Angolo di apertura	160 °
Variante	KNX - inc. bianco	Protezione antistrisciamento	Sì
VPE1, EAN	4007841086527	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Esecuzione	Rilevatore di presenza	Scalabilità elettronica	Sì
Applicazione, luogo	Interni	Scalabilità meccanica	No
Applicazione, locale	Interni, corridoio / pianerottolo	Raggio d'azione radiale	25 x 3 m (75 m ²)
colore	bianco	Raggio d'azione tangenziale	25 x 3 m (75 m ²)
Colore, RAL	9003	Potenza di trasmissione	< 1 mW
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Luogo di montaggio	soffitto	Regolazione del periodo di accensione	0 s – 1092 Min.
Montaggio	Incassato	Luce principale regolabile	Sì
Grado di protezione	IP20	Regolazione crepuscolare Teach	Sì

Hallway

V3.5 KNX - inc. bianco
 EAN 4007841 086527
 Art. n. 086527




Dati tecnici

Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Materiale	Plastica
Con accoppiamento bus	Sì
Tecnologia, sensori	Alta frequenza, Misurazione della luce mista
Altezza di montaggio	2 – 4 m
Altezza di montaggio max.	4,00 m

Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh
Corrente nominale	30 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	No
Categoria del prodotto	Rilevatore di presenza

Campo di rilevamento



Possibile altezza di montaggio: 2,00 m – 4,00 m
 Arancione: direzione di movimento radiale

Disegno

