

24V-Tuin LED-bollamp

Sphera C 24V

300 mm

EAN 4007841 089368

art.nr. 089368



outdoor globe light



Plug & Play -
eenvoudig te
installeren



Laagspanningssysteem



Bluetooth Mesh



Settings via App



IP65



Light source not
exchangeable



CE

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Functiebeschrijving

De bolvormige lamp voor stijlvolle lichtaccenten in de buitenruimte. Als onderdeel van het 24V tuinverlichtingssysteem past de "Sphera C 24V 300 mm" met zijn harmonieuze ronde vorm elegant in elke tuinindeling. De lamp straalt warmwit of gekleurd licht uit en biedt sfeervolle verlichting met 529 lm lichtopbrengst bij zuinig 5,04 W verbruik. Het licht schakelt automatisch in bij schemering en uit bij zonsopgang – alternatieve bediening via de app met instelbare in- en uitschakeltijden is ook mogelijk. Netvoeding en kabels zijn niet inbegrepen.

Technische gegevens

Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Bluetooth Mesh
Met afstandsbediening	Nee
Variant	300 mm
VPE1, EAN	4007841089368
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, tuin, terras / balkon
kleur	antraciet
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Verpakkingsinhoud	1
Montageplaats	Vloer
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP65
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof

Lichtstroom totaal product	529 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	529 lm
Kleurtemperatuur	alle kleuren + 1800-4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Permanente verlichting	inschakelbaar
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Hoofdlucht instelbaar	10 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Index kleurweergave CRI	= 84
R9-Farbwiedergabeindex	11
Product categorie	24V-Tuin LED-bollamp
Ausführung des Betriebsgeräts	met schemerschakelaar

<https://www.steinel.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

02.2026 Pagina 1 van 2

24V-Tuin LED-bollamp

Sphera C 24V

300 mm

EAN 4007841 089368

art.nr. 089368



Technische gegevens

Materiaal van de afdekking	Kunststof gestructureerd
Vermogen	5,04 W
LB-normering voeding bij 25 °C	> 60000
Schemerschakelaar	Ja

Anzahl der Ausgänge	1
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Geeignet für Konstantstrom	Nee
Kabellengte	0,65 m

Toebehoren

EAN 4007841 088620	Draadloze drukknop TapDuo C
EAN 4007841 089290	Kabel 24V
EAN 4007841 089276	Kabel 24V
EAN 4007841 089283	Kabel 24V
EAN 4007841 089269	Voeding 24V
EAN 4007841 089252	Voeding 24V
EAN 4007841 091491	Aluminium grondpen 24V
EAN 4007841 089313	Kruisverbinder 24V
EAN 4007841 089306	T-verbinder 24V

Maten

